


Переходы литые TEGA®.

Марка полиэтилена: **PE 100 SDR17.**

Максимально допустимое рабочее давление:

10 бар (для воды) / 4 бар (для газа).



d1*d2	CODE	Kg.	L (mm)	L1(mm)	L2 (mm)	box sizes	nos/box
75*63	30.RE0.00.17.7563	0.20	166	92	64	40*30*30	25
90*63	30.RE0.00.17.9063	0.25	180	80	62	40*30*30	20
90*75	30.RE0.00.17.9075	0.30	180	97	78	60*40*45	20
110*63	30.RE0.00.17.1163	0.40	198	90	65	60*40*45	45
110*75	30.RE0.00.17.1175	0.42	183	86	76	60*40*45	45
110*90	30.RE0.00.17.1190	0.49	205	95	80	60*40*45	30
125*63	30.RE0.00.17.1263	0.55	210	88	62	60*40*45	30
125*75	30.RE0.00.17.1275	0.54	200	100	63	60*40*45	25
125*90	30.RE0.00.17.1290	0.60	205	88	79	60*40*45	25
125*110	30.RE0.00.17.1211	0.65	205	102	95	60*40*45	25
140*90	30.RE0.00.17.1490	0.75	225	112	80	60*40*45	20
140*110	30.RE0.00.17.1411	0.82	225	112	90	60*40*45	20
140*125	30.RE0.00.17.1412	0.85	225	112	105	60*40*45	20
160*90	30.RE0.00.17.1690	0.88	230	108	80	60*40*45	18
160*110	30.RE0.00.17.1611	0.91	230	108	92	60*40*45	15
160*125	30.RE0.00.17.1612	1.00	230	108	105	60*40*45	15
160*140	30.RE0.00.17.1614	1.20	235	108	110	60*40*45	13
180*90	30.RE0.00.17.1890	1.40	300	135	92	60*40*30	7
180*110	30.RE0.00.17.1811	1.56	300	137	108	60*40*30	7
180*125	30.RE0.00.17.1812	1.70	300	140	110	60*40*30	6
180*140	30.RE0.00.17.1814	1.80	300	140	108	60*40*30	6
180*160	30.RE0.00.17.1816	1.90	300	140	108	60*40*30	6
200*110	30.RE0.00.17.2011	1.95	320	155	115	60*40*45	6
200*125	30.RE0.00.17.2012	2.10	320	160	115	60*40*45	6
200*140	30.RE0.00.17.2014	2.20	310	162	113	60*40*45	6
200*160	30.RE0.00.17.2016	2.25	320	155	140	60*40*45	6
200*180	30.RE0.00.17.2018	2.30	310	162	118	60*40*45	6
225*110	30.RE0.00.17.2211	2.00	315	142	115	60*40*45	5
225*125	30.RE0.00.17.2212	2.15	315	142	115	60*40*45	5
225*140	30.RE0.00.17.2214	2.25	300	142	100	60*40*45	4
225*160	30.RE0.00.17.2216	2.30	315	142	115	60*40*45	4

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.
Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1
Ayas Yolu 25. km.
06930 Sincan Ankara/Turkiye
Tel: 0090 312 267 18 76
Fax: 0090 312 267 18 77
Web: www.tega.com.tr

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС
www.nspss-ural.ru

225*180	30.RE0.00.17.2218	2.60	310	142	115	60*40*45	4
225*200	30.RE0.00.17.2220	3.10	315	142	152	60*40*45	3
250*110	30.RE0.00.17.2511	3.10	335	155	95	40*40*45	3
250*125	30.RE0.00.17.2512	3.20	335	155	105	60*40*45	3
250*140	30.RE0.00.17.2514	3.30	335	155	115	60*40*45	3
250*160	30.RE0.00.17.2516	3.40	315	155	125	60*40*45	3
250*180	30.RE0.00.17.2518	3.74	340	155	140	60*40*45	3
250*200	30.RE0.00.17.2520	3.15	340	155	150	60*40*45	3
250*225	30.RE0.00.17.2522	4.50	360	180	170	60*40*45	2
280*125	30.RE0.00.17.2812	4.60	345	175	90	60*40*45	2
280*140	30.RE0.00.17.2814	4.70	345	175	90	60*40*45	2
280*160	30.RE0.00.17.2816	4.80	345	175	100	60*40*45	2
280*180	30.RE0.00.17.2818	4.90	345	175	110	60*40*45	2
280*200	30.RE0.00.17.2820	5.10	365	175	115	60*40*45	2
280*225	30.RE0.00.17.2822	5.30	370	180	135	60*40*45	2
280*250	30.RE0.00.17.2825	6.00	385	180	155	60*40*45	2
315*180	30.RE0.00.17.3118	6.20	345	175	110	60*40*45	2
315*200	30.RE0.00.17.3120	6.40	365	175	115	60*40*45	2
315*225	30.RE0.00.17.3122	6.60	370	180	135	60*40*45	2
315*250	30.RE0.00.17.3125	7.50	385	180	155	60*40*45	2
315*280	30.RE0.00.17.3128	8.20	385	180	155	60*40*45	2
355*180	30.RE0.00.17.3518	6.00	345	175	110	60*40*45	1
355*200	30.RE0.00.17.3520	6.10	365	175	115	60*40*45	1
355*225	30.RE0.00.17.3522	7.20	370	180	135	60*40*45	1
355*250	30.RE0.00.17.3525	8.40	370	180	160	60*40*45	1
355*280	30.RE0.00.17.3528	8.80	370	180	160	60*40*45	1
355*315	30.RE0.00.17.3531	12.10	380	185	170	60*40*45	1
400*250	30.RE0.00.17.4025	14.90	390	200	130	60*40*45	1
400*280	30.RE0.00.17.4028	14.70	400	200	170	60*40*45	1
400*315	30.RE0.00.17.4031	14.80	400	200	170	60*40*45	1
400*355	30.RE0.00.17.4035	15.00	410	200	180	60*40*45	1
450*250	30.RE0.00.17.4525	18.20	440	220	130	*	
450*280	30.RE0.00.17.4528	18.50	440	220	170	*	
450*315	30.RE0.00.17.4531	19.50	440	220	170	*	
450*355	30.RE0.00.17.4535	20.10	440	220	180	*	
450*400	30.RE0.00.17.4540	23.10	450	220	200	*	
500*315	30.RE0.00.17.5031	24.70	460	230	170	*	
500*355	30.RE0.00.17.5035	25.00	460	230	180	*	
500*400	30.RE0.00.17.5040	27.20	470	230	200	*	
500*450	30.RE0.00.17.5045	27.40	470	230	220	*	
560*355	30.RE0.00.17.5635	32.00	500	230	190	*	
560*400	30.RE0.00.17.5640	33.20	500	240	200	*	
560*450	30.RE0.00.17.5645	35.50	500	240	220	*	
560*500	30.RE0.00.17.5650	37.40	500	240	220	*	
630*500	30.RE0.00.17.6350	47.60	530	250	230	**	
630*560	30.RE0.00.17.6356	51.00	540	250	240	**	
710*560	30.RE0.00.17.7156	63.00	550	260	240	**	
710*630	30.RE0.00.17.7163	66.20	550	260	250	**	
800*630	30.RE0.00.17.8063	83.00	570	270	250		
800*710	30.RE0.00.17.8071	85.00	570	270	260		

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1
 Ayas Yolu 25. km.
 06930 Sincan Ankara/Turkiye
 Tel: 0090 312 267 18 76
 Fax: 0090 312 267 18 77
 Web: www.tega.com.tr
 Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС
www.nsps-ural.ru

900*710	30.RE0.00.17.9071	130.00	620	300	260		
900*800	30.RE0.00.17.9080	127.50	620	300	270		

Фитинги повышенной надёжности марки TEGA® могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.

Присвоены знаки технического контроля DVGW⁴, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249

- 1 SDR = Standard Dimention Ratio = стандартное отношение размеров (отношение наружного диаметра к толщине стенок трубы, обычно применяется к термопластичным трубам).
- 2 VE = количество изделий в упаковке.
- 3 PE = количество изделий на поддоне.
- 4 DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = Немецкий союз газо- и водоснабжения .

Переходы литые TEGA®.

Марка полиэтилена: PE 100 SDR 17.

Максимально допустимое рабочее давление:
10 бар (для воды) / 4 бар (для газа).

Область применения

Переходы литые марки TEGA® применяются для строительства наружных инженерных сетей из полиэтилена низкого давления (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Для ремонта отдельных участков трубопровода и подсоединения переходников к уже имеющимся трубопроводам; выполнение подключений к трубопроводам (при переходе с одного диаметра на другой).

Инструкция по применению:

1. Закрепите в аппарат трубу и переход литой.
2. С помощью специального ножа срежьте слой ПЭ с торцов трубы и перехода литого.
3. Производите сварку в стык согласно руководству по эксплуатации сварочного аппарата.

Преимущества применения переходов марки TEGA®

- Компания TEGA® производит переходы литые диаметром от 32*20 до 1600*1200.
- Уникальная рабочая поверхность обеспечивает точность и легкость монтажа.
- Используется сырье высшего качества.
- Предусмотрен специальный штрих-код, призванный обеспечивать протоколирование (т.е. возможность отслеживания конструкционного элемента в дальнейшем).