


## Редукционные крестовины TEGA®.

Марка полиэтилена: **PE 100 SDR 11.**

Максимально допустимое рабочее давление:

16 бар (для воды) / 10 бар (для газа).



D*d	CODE	Kg.	L(mm)	L1(mm)	L2 (mm)	box sizes	nos/box
110*90	30.RC0.00.11.1190	2.24	330	95	90	60*40*45	12
125*90	30.RC0.00.11.1290	2.55	330	95	90	60*40*45	9
125*110	30.RC0.00.11.1211	3.53	350	95	110	60*40*45	9
140*90	30.RC0.00.11.1490	3.09	370	110	90	60*40*30	4
140*110	30.RC0.00.11.1411	4.04	380	110	110	60*40*30	4
140*125	30.RC0.00.11.1412	4.34	380	120	90	60*40*30	4
160*90	30.RC0.00.11.1690	3.87	400	120	90	60*40*30	2
160*110	30.RC0.00.11.1611	4.83	410	120	110	60*40*30	2
160*125	30.RC0.00.11.1612	5.20	420	120	90	60*40*30	2
160*140	30.RC0.00.11.1614	6.60	450	120	110	60*40*30	2
180*90	30.RC0.00.11.1890	4.65	410	125	90	60*40*30	2
180*110	30.RC0.00.11.1811	5.64	420	125	110	60*40*30	2
180*125	30.RC0.00.11.1812	6.02	430	125	90	60*40*30	2
180*140	30.RC0.00.11.1814	7.47	460	125	110	60*40*30	2
180*160	30.RC0.00.11.1816	8.44	480	125	140	60*40*30	2
200*90	30.RC0.00.11.2090	5.57	420	130	90	60*40*30	2
200*110	30.RC0.00.11.2011	6.57	430	130	110	60*40*30	2
200*125	30.RC0.00.11.2012	6.98	440	130	90	60*40*30	2
200*140	30.RC0.00.11.2014	8.38	460	130	110	60*40*30	2
200*160	30.RC0.00.11.2016	9.39	480	130	140	60*40*30	2
200*180	30.RC0.00.11.2018	9.59	480	130	150	60*40*30	2
225*90	30.RC0.00.11.2290	6.96	440	140	90	60*40*45	2
225*110	30.RC0.00.11.2211	8.00	450	140	110	60*40*45	2
225*125	30.RC0.00.11.2212	8.43	460	140	90	60*40*45	2
225*140	30.RC0.00.11.2214	10.02	490	140	110	60*40*45	2
225*160	30.RC0.00.11.2216	11.08	510	140	140	60*40*45	2
225*180	30.RC0.00.11.2218	11.28	510	140	150	60*40*45	2
250*90	30.RC0.00.11.2590	8.65	460	150	90	60*40*30	1
250*110	30.RC0.00.11.2511	9.71	470	150	110	60*40*30	1

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.  
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1  
 Ayas Yolu 25. km.  
 06930 Sincan Ankara/Turkiye  
 Tel: 0090 312 267 18 76  
 Fax: 0090 312 267 18 77  
 Web: [www.tega.com.tr](http://www.tega.com.tr)

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС  
[www.nsps-ural.ru](http://www.nsps-ural.ru)

250*125	30.RC0.00.11.2512	10.18	480	150	90	60*40*30	1
250*140	30.RC0.00.11.2514	11.86	510	150	110	60*40*30	1
250*160	30.RC0.00.11.2516	12.99	530	150	140	60*40*30	1
250*180	30.RC0.00.11.2518	13.19	530	150	150	60*40*45	1
250*200	30.RC0.00.11.2520	18.50	560	150	130	60*40*45	1
250*225	30.RC0.00.11.2522	18.00	560	150	150	60*40*45	1
280*90	30.RC0.00.11.2890	10.74	470	160	90	60*40*30	1
280*110	30.RC0.00.11.2811	12.05	490	160	110	60*40*30	1
280*125	30.RC0.00.11.2812	12.55	500	160	90	60*40*30	1
280*140	30.RC0.00.11.2814	14.36	530	160	110	60*60*33	1
280*160	30.RC0.00.11.2816	15.57	550	160	140	60*60*33	1
280*180	30.RC0.00.11.2818	15.77	550	160	150	60*60*33	1
280*200	30.RC0.00.11.2820	21.10	570	160	130	60*60*33	1
280*225	30.RC0.00.11.2822	20.55	570	160	150	60*60*33	1
315*90	30.RC0.00.11.3190	14.05	500	170	90	*	
315*110	30.RC0.00.11.3111	15.21	510	170	110	*	
315*125	30.RC0.00.11.3112	15.76	520	170	90	*	
315*140	30.RC0.00.11.3114	17.74	550	170	110	*	
315*160	30.RC0.00.11.3116	19.05	570	170	140	*	
315*180	30.RC0.00.11.3118	19.25	570	170	150	*	
315*200	30.RC0.00.11.3120	24.00	570	170	130	*	
315*225	30.RC0.00.11.3122	23.80	580	170	150	*	
315*250	30.RC0.00.11.3125	32.00	630	170	145	*	
315*280	30.RC0.00.11.3128	33.00	630	170	185	*	
355*90	30.RC0.00.11.3590	18.48	530	185	90	*	
355*110	30.RC0.00.11.3511	19.70	540	185	110	*	
355*125	30.RC0.00.11.3512	20.33	550	185	90	*	
355*140	30.RC0.00.11.3514	22.51	580	185	110	*	
355*160	30.RC0.00.11.3516	23.96	600	185	140	*	
355*180	30.RC0.00.11.3518	24.16	600	185	150	*	
355*200	30.RC0.00.11.3520	29.00	600	185	130	*	
355*225	30.RC0.00.11.3522	28.50	600	185	150	*	
355*250	30.RC0.00.11.3525	37.00	650	185	145	*	
355*280	30.RC0.00.11.3528	38.10	650	185	185	*	
355*315	30.RC0.00.11.3531	49.00	720	185	165	*	
400*90	30.RC0.00.11.4090	23.97	550	200	90	*	
400*110	30.RC0.00.11.4011	25.70	570	200	110	*	
400*125	30.RC0.00.11.4012	26.41	580	200	90	*	
400*140	30.RC0.00.11.4014	28.85	610	200	110	*	
400*160	30.RC0.00.11.4016	30.48	630	200	140	*	
400*180	30.RC0.00.11.4018	30.68	630	200	150	*	
400*200	30.RC0.00.11.4020	36.00	640	200	130	*	
400*225	30.RC0.00.11.4022	35.50	640	200	150	*	
400*250	30.RC0.00.11.4025	45.00	700	200	145	*	
400*280	30.RC0.00.11.4028	45.60	700	200	185	*	
400*315	30.RC0.00.11.4031	57.00	770	200	165	*	
400*355	30.RC0.00.11.4035	64.00	740	200	200	*	

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.  
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1  
 Ayas Yolu 25. km.  
 06930 Sincan Ankara/Turkiye  
 Tel: 0090 312 267 18 76  
 Fax: 0090 312 267 18 77  
 Web: [www.tega.com.tr](http://www.tega.com.tr)

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС  
[www.nsp-s-ural.ru](http://www.nsp-s-ural.ru)

450*90	30.RC0.00.11.4035	31.59	580	215	90	*	
450*110	30.RC0.00.11.4511	33.54	600	215	110	*	
450*125	30.RC0.00.11.4512	34.36	610	215	90	*	
450*140	30.RC0.00.11.4514	37.14	640	215	110	*	
450*160	30.RC0.00.11.4516	38.98	660	215	140	*	
450*180	30.RC0.00.11.4518	39.18	660	215	150	*	
450*200	30.RC0.00.11.4520	44.00	660	215	130	*	
450*225	30.RC0.00.11.4522	43.60	660	215	150	*	
450*250	30.RC0.00.11.4525	53.00	710	215	145	*	
450*280	30.RC0.00.11.4528	54.00	710	215	185	*	
450*315	30.RC0.00.11.4531	59.00	790	215	165	*	
450*355	30.RC0.00.11.4535	59.60	760	215	200	*	
450*400	30.RC0.00.11.4540	67.50	800	215	210	*	
500*90	30.RC0.00.11.5090	41.41	620	235	90	*	
500*110	30.RC0.00.11.5011	42.96	630	235	110	*	
500*125	30.RC0.00.11.5012	43.90	640	235	90	*	
500*140	30.RC0.00.11.5014	47.05	670	235	110	*	
500*160	30.RC0.00.11.5016	49.15	690	235	140	*	
500*180	30.RC0.00.11.5018	49.35	690	235	150	*	
500*200	30.RC0.00.11.5020	55.50	710	235	130	*	
500*225	30.RC0.00.11.5022	55.00	710	235	150	*	
500*250	30.RC0.00.11.5025	65.20	760	235	145	*	
500*280	30.RC0.00.11.5028	66.30	760	235	185	*	
500*315	30.RC0.00.11.5031	71.80	830	235	165	*	
500*355	30.RC0.00.11.5035	71.85	800	235	200	*	
500*400	30.RC0.00.11.5040	81.10	850	235	210	*	
500*450	30.RC0.00.11.5045	94.35	900	235	230	*	
560*90	30.RC0.00.11.5690	54.96	660	255	90	*	
560*110	30.RC0.00.11.5611	57.49	680	255	110	*	
560*125	30.RC0.00.11.5612	58.61	690	255	90	*	
560*140	30.RC0.00.11.5614	62.25	720	255	110	*	
560*160	30.RC0.00.11.5616	64.68	740	255	140	*	
560*180	30.RC0.00.11.5618	64.88	740	255	150	*	
560*200	30.RC0.00.11.5620	70.70	750	255	130	*	
560*225	30.RC0.00.11.5622	70.10	750	255	150	*	
560*250	30.RC0.00.11.5625	81.10	800	255	145	*	
560*280	30.RC0.00.11.5628	82.15	800	255	185	*	
560*315	30.RC0.00.11.5631	88.80	870	255	165	*	
560*355	30.RC0.00.11.5635	88.40	840	255	200	*	
560*400	30.RC0.00.11.5640	97.60	880	255	210	*	
560*450	30.RC0.00.11.5645	111.70	930	255	230	*	
630*90	30.RC0.00.11.6390	73.16	700	275	90	*	
630*110	30.RC0.00.11.6311	76.12	720	275	110	*	
630*125	30.RC0.00.11.6312	77.44	730	275	90	*	
630*140	30.RC0.00.11.6314	81.73	760	275	110	*	
630*160	30.RC0.00.11.6316	84.58	780	275	140	*	

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.  
 Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1  
 Ayas Yolu 25. km.  
 06930 Sincan Ankara/Turkiye  
 Tel: 0090 312 267 18 76  
 Fax: 0090 312 267 18 77  
 Web: [www.tega.com.tr](http://www.tega.com.tr)

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС  
[www.nspss-ural.ru](http://www.nspss-ural.ru)

630*180	30.RC0.00.11.6318	84.78	780	275	150	*	
630*200	30.RC0.00.11.6320	89.78	780	275	130	*	
630*225	30.RC0.00.11.6322	89.10	780	275	150	*	
630*250	30.RC0.00.11.6325	100.30	820	275	145	*	
630*280	30.RC0.00.11.6328	101.30	820	275	185	*	
630*315	30.RC0.00.11.6331	110.50	900	275	165	*	
630*355	30.RC0.00.11.6335	108.40	860	275	200	*	
630*400	30.RC0.00.11.6340	118.50	900	275	210	*	
630*450	30.RC0.00.11.6345	133.65	950	275	230	*	
630*500	30.RC0.00.11.6350	148.80	1000	275	245	*	

Фитинги повышенной надёжности марки TEGA® могут быть приварены к трубам типов SDR от 11 до 17,6.

Присвоены знаки технического контроля DVGW<sup>4</sup>, рег. №№ DV-8601AU2248 и DV-8606AU2249

1 SDR = Standard Dimention Ratio = стандартное отношение размеров (отношение наружного диаметра к толщине стенок трубы, обычно применяется к термопластичным трубам).

2 VE = количество изделий в упаковке.

3 PE = количество изделий на поддоне.

DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches = Немецкий союз газо- и водоснабжения

TEGA Engineering Industry & Trade Inc.  
Organize Sanayi Bolgesi Kirim Hanligi Cad. № 1  
Ayas Yolu 25. km.  
06930 Sincan Ankara/Turkiye  
Tel: 0090 312 267 18 76  
Fax: 0090 312 267 18 77

Web: [www.tega.com.tr](http://www.tega.com.tr)

Официальный дистрибьютор в России Компания НСПС  
[www.nsps-ural.ru](http://www.nsps-ural.ru)

## Редукционные крестовины TEGA®.

Марка полиэтилена: **PE 100 SDR 11.**

Максимально допустимое рабочее давление:  
16 бар (для воды) / 10 бар (для газа).

### Область применения:

Редукционные крестовины марки TEGA® предназначен для строительства наружных инженерных сетей из полиэтилена низкого давления (водоснабжение, газоснабжение, канализация), для подсоединение переходников к уже имеющимся трубопроводам.

### Инструкция по применению:

#### При электромuffтовой сварке:

1. Зачистите области сваривания на трубе и на редукционной крестовине скребком.
2. С помощью специального средства (обезжирить) удалите оксидный слой .
3. Наденьте на зачищенные и обезжиренные концы деталей э.с. муфту и следуйте инструкции по э.с. сварке.

#### При стыковой сварке:

1. Закрепите в аппарат трубу и редукционную крестовину .
2. С помощью специального ножа срежьте слой ПЭ с торцов трубы и крестовины.
3. Производите сварку в стык согласно руководству по эксплуатации сварочного аппарата.

### Преимущества применения редукционной крестовины марки TEGA®

- Компания TEGA® производит крестовины диаметром от 20-1600.
- Уникальная рабочая поверхность обеспечивает точность и легкость монтажа.
- Используется сырье высшего качества.