

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ФАКЕЛА
ООО «НПП «ПРОМА», г. Казань.**

Наименование изделия, марка	Краткая техническая характеристика	Аналоги Общеша, ООО		Цена ООО «НПП «Прома», руб. с НДС	Рекомендации по установке на котел
		Марка	Цена аналога, руб. с НДС		
ФДС-01-220	<ul style="list-style-type: none"> Функционально объединяет сигнализатор ЛУЧ-1АМ + ФД-02. Выдает релейный сигнал о наличии погасания факела; Универсальное питание 24 или 220 В; Фотодатчик на инфракрасный спектр излучения с частотной модуляцией факела. ФДС-01-220 (Г) для наружной установки, температура окружающей среды от -40°С, исполнение IP-54 	СЛ-90-1-220 СЛ-90-1-24	8378,00	4600,00	<ul style="list-style-type: none"> Коммунальные котлы, водогрейные, паровые. 1- и 2-хгорелочные. Печи подогрева газа, нефти. Теплогенераторы
ФДС-01-220 (Г)				5060,00	
ФДС-03	<ul style="list-style-type: none"> Фотоприемник на ультрафиолетовом спектре; Обладает повышенной селективностью; Не реагирует на раскаленные элементы в топке; Топливо – газ. 	ПАРУС-002УФ-1/24 ПАРУС-002УФ-1/220	14278,00	6300	<ul style="list-style-type: none"> Котлы всех типов одно-, двух-, трехгорелочные, многогорелочные с фронтальным расположением горелок. Печи обжига кирпича, в металлургических печах.
ФДС-Ч	<ul style="list-style-type: none"> Применяется как аналог ФДЧ в комплекте с прибором Ф.34 			4600,00	
ФДСА-02	<ul style="list-style-type: none"> Селективный прибор контроля факела; Одноканальный на определенный спектр (УФ или ИК) Ручная настройка прибора. 	ДМС-100М-ПФ ДМС-100М ДПФ-А	15576,00	16000,00	
ФДСА-03		ПАРУС-003Ц-УФ/24 ПАРУС-003Ц-УФ/220	19293,00	16000,00	
ФДСА-03М	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает 100% селективность; УФ, ИК и видимый спектральный диапазон; Самонастройка прибора под различные технологии горения; Сигнализация обрыва линий связи; Повышенный срок службы чувствительного элемента; Выходной аналоговый сигнал 4-20мА и четыре группы контактов реле; Работа в сети RS-485; Двухканальный прибор одновременно на 2 вида топлива. 	АНАЛОГОВ НЕТ		32450,00	<ul style="list-style-type: none"> Котлы многогорелочные со встречным расположением горелок.