

ХТ 3.78 Н

Мотопомпа с улучшенными техническими характеристиками для специального применения.



Код: ХТ3*78Н
Семейство: Мотопомпы
Подсемейство: Aqualine

Основные характеристики

Серия: Specialist Aqualine

Характеристики мотопомпы

Диаметр всасывающего патрубку (мм): 80
Диаметр нагнетательного патрубку (мм): 80
Макс. производительность (л/мин): 1340
(м³/ч): 80.4
Высота подъема (м): 27
Высота всасывания (м): 8
Макс. размер частиц (мм): 27
Автоматическая заливка: Да

Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Honda
Тип двигателя: GX 240
Расположение клапанов: O.H.V.
Запуск: Ручной
Топливо: Бензин (неэтилированный)
Автономность работы (ч): 2.7
Расход топлива (л/ч): 2
Объем топливного бака (л): 5.3
Останов по низкому уровню масла: Да
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 7.1
Объем двигателя (см³): 242
Объем масла (л): 1.1

Габаритные размеры и масса

Длина (см): 69
Ширина (см): 48.5
Высота (см): 53.2
Масса без топлива (кг): 58

Упаковка

Тип упаковки: Коробка
Длина (см): 72
Ширина (см): 52
Высота (см): 58
Тип поддона: 120/80
Число коробок на поддоне: 4
Высота поддона (см): 136

Достоинства

Простой доступ к турбине (без использования инструмента)
Профессиональный двигатель Honda
Останов по низкому уровню масла
Корпус насоса и лопаточное колесо выполнены из чугуна
Торцевой уплотнитель из карборунда

Аксессуары

Впускной фильтр
Хомуты
Комплект для быстрого подсоединения шлангов