

Aral Mega Tronic 5W-50

Popis:

High Performance motorový olej vysoké výkonové třídy s technologií Aral-Synth s potenciálem pro prodloužení výmnného intervalu podle směrnic výrobce agregát. Také při vyuffití v souasnosti povolených výmnných intervalů a v motorech s nízkou spotřebou oleje na doplňování jsou k dispozici je-t vysoké rezervy.

Osvědčený systém vysoce výkonných aditiv zaručuje společně s technologií Aral-Synth:

- Třoké viskozitní rozpětí zabezpečuje optimální mazání jak při nejvyšších provozních teplotách, tak i v zimě při studeném startu
- Extrémní ochranu proti opotřebení
- Ochranu před vznikem úsad
- Malou spotřebu oleje v důsledku jeho nízké odparnosti (s rezervou splnění test Noack)

Základní jakostní hodnoty:

Aral Mega Tronic 5W-50	Hodnota	Určeno dle
SAE třída	5W-50	DIN 51511
Barva ASTM	3,0	ISO 2049
Hustota při 15° g/ml	0,848	DIN 51757
Viskozita 100°C mm ² /s	17,9	DIN 51562
40°C mm ² /s	117	DIN 51562
-25°C mPa.s	3690	DIN 51377
Viskozitní index	170	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí COC °C	230	DIN ISO 2592
Pourpoint °C	-54	DIN ISO 3016

Změna údajů vyhrazena v souvislosti s dalším vývojem výrobku. Verze: AS0909050001

Použití:

Je vhodný pro mazání v tržně prodávaných čtyřdobých zážehových (i s katalyzátory) a vznětových motorech v osobních a spížím vstřikem, osobních automobilech.

Specifikace/klasifikace:

ACEA A3, B4
API SM / CF