

AGIP SNOW RACING 2T



AGIP SNOW RACING 2T - полностью синтетическое моторное масло с низким уровнем дымности выхлопа для очень высоконагруженных двухтактных двигателей, работающих при экстремально низких температурах. Масло разработано с использованием лучших синтетических базовых масел и специального пакета присадок для достижения исключительных характеристик. Масло пригодно для смешивания с неэтилированным бензином.

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

SNOW RACING 2T		
Вязкость при 40°C	мм ² /с	55
Вязкость при 100°C	мм ² /с	9,7
Индекс вязкости	-	162
Температура вспышки	°C	82
Температура застывания	°C	-54
Плотность при 15°C	кг/л	0,875

СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- AGIP SNOW RACING 2T разработано для суровых гоночных условий эксплуатации и обеспечивает превосходную защиту даже при применении в обычных условиях. Благодаря отличным моющим свойствам обеспечивается надежная защита двигателя от всех типов вредных отложений. Поршни поддерживаются в чистом виде, а поршневые кольца защищены от залегания.
- AGIP SNOW RACING 2T сохраняет прокачиваемость при экстремально низких температурах, обеспечивая надлежащую смазку двигателя.
- AGIP SNOW RACING 2T может использоваться как в двигателях с воздушным, так и с водяным охлаждением, как для отдельной системы смазки двигателя, так и для предварительной подготовки смеси.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD