

# AGIP FLASH 2T



AGIP FLASH 2T - современное моторное масло, предназначенное как для предварительного смешивания с бензином, так и для отдельной системы смазки. AGIP FLASH 2T разработано на основе первоклассных минеральных базовых масел для смазки двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Оно пригодно для смешивания как с этилированным, так и с неэтилированным бензинами.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

FLASH 2T		
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	62
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	8,7
Индекс вязкости	-	112
Температура вспышки	°C	130
Температура застывания	°C	-30
Плотность при 15°C	кг/л	0,882

## СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Прекрасные свойства AGIP FLASH 2T по смешиванию с бензином обеспечивают быстрое образование однородной смеси в любых климатических условиях.
- Низкое содержание серы сводит до минимума образование нагара в камере сгорания, в районе колец и в системе выхлопа, снижая в тоже время загрязнение свечей зажигания и коллектора.
- Отличные моющие свойства масла сводят к минимуму образование лаковых отложений и нагаров, препятствуя залеганию поршневых колец.
- AGIP FLASH 2T обеспечивает прекрасную защиту двигателя от коррозии и износа.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC