



Информация о продукте

Enduron 10W-40

Увеличенные интервалы замены для дизельных двигателей коммерческой техники

Описание

Castrol Enduron 10W-40 – синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, предназначенное для использования с продлёнными интервалами замены, что позволяет механикам автомобильных хозяйств максимально увеличить сроки эксплуатации техники между техническим обслуживанием.

Применение

В основном применяется в двигателях европейских грузовиков и автобусов, соответствующих нормам стандартов Euro 4*, Euro 3 и Euro 2. Может также использоваться в двигателях внедорожной техники и оборудования, требующих данный уровень эксплуатационных свойств.

* не предназначено для использования в двигателях Euro 4, для которых требуются масла Low SAPS. Для этих двигателей рекомендуется Castrol Enduron Low SAPS

Преимущества

В производстве Castrol Enduron 10W-40 используется передовая технология, которая обеспечивает превосходную защиту деталей двигателя при использовании с увеличенными интервалами замены даже в тяжёлых условиях эксплуатации.

Преимущества для пользователя:

- увеличенные интервалы замены масла продлевают время эксплуатации транспортного средства между ТО. Особо устойчивый пакет присадок, используемый в Castrol Enduron 10W-40, продолжает работать даже в жесточайших условиях. Компании-изготовители автомобилей (ОЕМ) одобрили Castrol Enduron 10W-40 к использованию в соответствии с их максимальными интервалами замены масла;
- защита двигателя, даже в присутствии сажи и других загрязняющих веществ. Castrol Enduron 10W-40 защищает против всех видов износа деталей двигателя, накопления отложений и полировки стенок цилиндров.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Enduron 10W-40
Относительная плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.866
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	13.4
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	87.2
Динамическая вязкость, CCS при -25 °С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6500
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	155
Температура застывания	ASTM D97	°С	-42
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°С	232
Щелочное число	ASTM D2896	мг КОН/г	16.1
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.89

Спецификации

ACEA E4, E5, E7
API CF
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
RVI RXD
Volvo VDS-3
DAF увеличенные интервалы замены для двигателей Euro 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Enduron 10W-40
10 августа 2012
Castrol, Enduron 10W-40 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98

www.castrol.com/ru