

Вагон-дом или мобильное здание предназначено для обеспечения потребителя комфортными условиями пребывания при температуре окружающего воздуха ± 45 градусов, весе снежного покрова до 150 кгс/кв.м и ветровом давлении до 48 кгс/кв.м.

Соответствует ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) общие технические условия.

2.9 тонны при размере 6,0 x 2,5 x 2,5 м.

3.5 тонны при размере 8,0 x 2,5 x 2,5 м.

- Имеет сварную конструкцию, состоящую из швеллеров, угловых и квадратных профилей.
- Окна и входная дверь, крепятся в металлическую раму состоящую из углового профиля.
- Внутренняя обрешетка деревянная из пиломатериалов.
- Внешнее покрытие модуля - оцинкованный или окрашенный профнастил С8 0,55 - 0,75 мм. Или металлический лист 1,5 мм., проваренный сплошным швом, завальцован. Окраска в соответствии с [каталогом цветов RAL](#)
- Кровля - двускатная (угол наклона до 2 градусов)
- Наружная обшивка - стальной лист толщиной 2.0 мм, сваренный сплошным швом. Загрунтован и окрашен. Или из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм.
- По желанию заказчика, может быть обработана спецмастикой и покрыта гидроизоляционным материалом "Бикрост" в два слоя. Сток воды организован к торцам здания.
- Теплоизоляция - в базовом исполнении (-40 °C) - 100 мм, до (-50 °C) - 150 мм (Утеплитель УРСА)
- Внутренняя обшивка - в базовом исполнении - пластиковые панели, металл оцинкованный (для зданий технического назначения)
- Пароизоляция - пленка ПВХ в два слоя.
- Нижний слой - стальной лист толщиной 1.5 мм.
- Теплоизоляция - в базовом исполнении (-40 °C) - 100 мм., до (-50 °C) - 150 мм. (Утеплитель УРСА)
- Верхний слой - доска 40 мм, фанера влагостойкая, покрытие - линолеум. Варианты: металл рифленый 4мм, металл оцинкованный (для зданий технического назначения)
- Пароизоляция - пленка ПВХ в два слоя
- Наружная обшивка - стальной оцинкованный профилированный лист С8 толщиной 0,55 - 0,7 мм (цвет листа определяется заказчиком)
- Теплоизоляция - в базовом исполнении (-40 °C) - 100 мм, до (-50 °C) - 150 мм (Утеплитель УРСА)
- Внутренняя обшивка - в базовом исполнении - панели МДФ. Устанавливается на закладные доски приклепленные к металлическим рамкам. Варианты отделки: пластиковые панели, панели ДСП, вагонка, ДВП, ДВПО, металл оцинкованный (для зданий технического назначения)
- Пароизоляция - пленка ПВХ в два слоя

Мобильное здание изготавливается в следующих вариантах:

на раме на санях на шасси

-