



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

АКВЕСТ-01С для путей эвакуации

Назначение: для окраски путей эвакуации в зданиях и сооружениях различного назначения. Наносится на бетонные, оштукатуренные, деревянные поверхности, минеральные плиты волокнистой структуры. Пригодна также для окрашивания предварительно загрунтованного металла. Не пригодна для окрашивания эластичных поверхностей. Краска для путей эвакуации стойка к мытью с применением моющих средств. Колеруется в соответствии с каталогами RAL, NCS, Monicolor и т.д.

Технические параметры:

Основа: сополимерная акрилатная дисперсия.

Внешний вид: матовая. Основной цвет – белый. Колеруется по заказу.

Разбавитель: вода, но не более 5% от массы краски.

Хранение: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C.

Упаковка: пластиковое ведро 7 кг, 14 кг, 45 кг.

Расход: 120-150 г/м² при одинарном нанесении в зависимости от структуры поверхности. Рекомендуется нанесение краски за два раза с промежуточной сушкой 1 час.

Высыхание: 1-2 часа при температуре (20±2)°C и относительной влажности (80±10)%.

Долговечность: Покрытие на бетоне прослужит не менее 4-5 лет. Покрытие на дереве прослужит 3-5 лет.

Свойства: «АКВЕСТ–01С» хорошо переносит погодные катаклизмы, образует «дышащее» покрытие. Краска не отслаивается. Светостойкая. Не желтеет со временем. Стойкая к мытью с применением моющих средств.

Экологичность: не содержит токсичных компонентов, практически не имеет запаха.

Нанесение: перед применением перемешать и при необходимости разбавить краску водой не более 5% от массы краски. Окрашиваемую поверхность предварительно обработать грунтом (рекомендуем грунты торговой марки «Аквест»). Краску наносить на чистую сухую поверхность в один-два слоя при температуре выше +5°C кистью, валиком или распылителем. По окончании работ инструменты промыть водой.

Ограничения: краска не пригодна для окрашивания эластичных поверхностей.

Меры безопасности: При попадании на кожу смыть водой. Избегать попадания в глаза. Беречь от детей!!! Помещения вентилировать, остатки не сливать в систему канализации. Утилизировать в закрытом виде как бытовой мусор.