



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001  
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская  
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А  
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607  
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара  
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17  
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

# Краска МА-15

для окраски металлических и деревянных изделий (для наружных и внутренних отделочных работ)

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

**Краски масляные МА-15** применяются для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.

## **СОСТАВ:**

**Краски МА-15** представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в различных олифах с введением сиккатива.

## **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от пыли, жира, грязи и старой отслоившейся краски.

## **ПРИГОТОВЛЕНИЕ:**

Перед применением **краску МА-15** тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, скипидаром.

## **ПОРЯДОК РАБОТЫ:**

**Краску МА-15** наносят в один-два слоя кистью или валиком.

## **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Время высыхания каждого слоя краски при температуре + 20 град.С. не более 24 часов.

## **НОРМА РАСХОДА:**

Расход краски на однослойное покрытие 55-240 гр./кв.м. в зависимости от цвета краски.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:**

12 месяцев с даты изготовления.

## **УПАКОВКА:**

Металлическая и полиэтиленовая тара емкостью от 1 до 200 л.

ПРОДУКЦИЯ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ.

## **СТАНДАРТ:**

**ГОСТ 10503-71**