



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Эмаль УР-15 СЭ

Благодаря своим отменным характеристикам эмаль УР-15 может быть использована для создания защитного и одновременно декоративного слоя на металлических, деревянных и бетонных поверхностях. Подходит эта краска для нанесения на конструкции, что находятся в помещениях и на те, что подвергаются воздействию атмосферных явлений. УР-15 может быть использована для окраски надстроек на речных и морских судах, а также на их надводных бортах.

Эмаль УР-15 СЭ — метод нанесения и рекомендации по применению

Наносить на поверхность, имеющую грязь, пыль, масло, окалины или ржавчину не рекомендуется. Перед нанесением основа тщательно перемешивается до однородной массы, потом добавляется ускоритель и мешается еще 10 минут. Если потребуется, то УР-15 разбавляется до рабочей вязкости уайт-спиритом, ксилолом (может быть использована смесь 1:1 этих растворителей).

Чтобы нанести эту эмаль, можно воспользоваться валиком, кистью, а также использовать оборудование для безвоздушного или пневматического распыления. Высыхает один слой не меньше 8 часов, если температура около 20°C. Второй слой наносится через 24 часа. Нанести рекомендуется не меньше 2 слоев, при этом не стоит переживать о большом расходе эмали, так как УР-15 на один м² уходит около 90-150 гр.

Эмаль УР-15 СЭ — технические характеристики

Эмаль на основе уретан-алкидной смолы, в которой растворяются особые компоненты (по этой причине поставляется в 2 пакетах). Прилагается ускоритель сушки. Если предварительно поверхность покрывается грунтовкой УР-021, то покрытие безупречно сохранится до 8 лет.