



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Эмаль ХВ-125

ГОСТ 10144-74

Применение и свойства

Эмаль ХВ-125 - это двухупаковочный лкм-материал: основа и аллюминевая пудра ПАП-2. Фасадная эмаль ХВ-125 применяется для окраски как загрунтованных, так и не огрунтованных металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых в тропиках. Покрытие допускается эксплуатировать во всех климатических зонах. Эмаль ХВ-125 незаменима в строительстве, так как эмаль легко используется для окрашивания самых различных деревянных или металлических поверхностей в самых различных климатических зонах.

Трехслойное покрытие эмали ХВ-125, нанесенное на предварительно загрунтованную поверхность, в условиях умеренного климата, сохраняет свои защитные свойства не менее 6 лет. Также возможно использование покрытия в условиях повышенной влажности, низкой температуры и солнечной радиации. Пленка ХВ-125 обладает маслобензостойкостью.

Условия при нанесении хв-125

Поверхность металла должна быть сухой и обезжиренной, зачищена до блеска от ржавчины и окалины. Для обезжиривания используют уайт-спирит. На подготовленную поверхность металла наносятся грунтовки типа ФЛ, ВЛ, АК.

Перед применением эмаль хорошо перемешать до однородной массы, добавить ПАП-2 в количестве указанным в паспорте, при необходимости разбавить до рабочей вязкости растворителем Р-4А.

Наносится при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до 30 °С безвоздушным распылением, валиком либо кистью.

Меры предосторожности и цена

Огнеопасная эмаль! Беречь от огня! Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании эмали на кожу промыть ее теплой водой с мылом.