



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Краска ХВ-182

ТУ 400-1-241-82

Применение и свойства

Эмаль краска ХВ-182 относится к виду строительных и фасадных лакокрасочных материалов. Модифицированная перхлорвиниловая эмаль разных оттенков используется для декоративной отделки оштукатуренных, бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий. Продукт должен наноситься на неокрашенную или окрашенную ранее перхлорвиниловыми материалами поверхность. Краска хв-182 отличается повышенной адгезией, усиленной атмосферостойкостью, обладает хорошей сидементационной устойчивостью. Материал образует матовое покрытие.

Нанесение

Перед применением необходимо подготовить поверхность. Она должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, отслоившихся частиц краски и штукатурки. Для подготовки поверхности специалисты советуют использовать шпатлевки и грунтовки на перхлорвиниловой основе. Дополнительные меры для приготовления самого материала к использованию не требуются – эмаль ХВ-182 выпускается уже полностью готовой к применению.

Если есть необходимость, возможно разбавление состава. Для этого в качестве растворителя рекомендуется применять сольвент или ксилол в количестве не более 10 процентов от массы используемой краски. Норма расхода ХВ-182 при двухслойном покрытии составляет 500-600 грамм на квадратный метр. Данный материал наносится с помощью краскораспылителя, валика или кисти. Работы разрешается проводить при температуре до минус 20 оС по сухой поверхности, свободной от обледенения. Время высыхания материала при температуре +20 оС в норме не превышает восьми часов. Гарантийный срок хранения данного ЛКМ — шесть месяцев с момента изготовления.

Производство и цена

Производится по стандарту ТУ 400-1-241-82. Лакокрасочный завод производит и реализует краску ХВ-182 оптом в любую точку России и СНГ. Наши цены на краску конкурентные, вы можете убедиться в этом, позвонив нашим менеджерам. Купить у нас эмаль ХВ-182 - это значит сделать правильный выбор. Все материалы нашего производства очень высокого качества и имеют сертификаты соответствия. Будьте внимательны, используя тот или иной ЛКМ, всегда соблюдайте правила ТУ по нанесению материала, используйте нужный разбавитель, правильный грунт и т.д. Помните, что соблюдая все правила покраски, рекомендованные производителем лкм, вы можете продлить время службы лакокрасочного покрытия, сэкономить свои средства и время.