



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001  
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская  
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А  
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607  
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара  
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17  
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

## Эмаль ХП-7143

Эмаль ХП-7143 — назначение и область применения

Эмаль ХП-7143 представляет собой однокомпонентный материал на основе хлорсульфированного полиэтилена. Применяется она в качестве антикоррозийной защиты бетона и металла в мостовых, инженерных, гидротехнических конструкциях, энергетических установках, портовых и промышленных сооружениях. Эмаль используют в качестве последнего слоя в комбинированной системе защиты или в виде самостоятельного покрытия бетона и металла. Благодаря эмали поверхность может выдерживать статическое воздействие растворов щелочей.

Эмаль ХП-7143 — метод нанесения и рекомендации по применению

Перед применением эмали нужно очистить поверхность металла от остатков ржавчины, старого покрытия, грязи и жира. Поверхность бетона необходимо очистить от слоев, которые потеряли сцепление с поверхностью, и при необходимости зашпаклевать. На сухой бетон материал наносят без предварительной грунтовки, а на увлажненную поверхность нужно для начала нанести праймер. Перед использованием эмаль нужно тщательно перемешать, а чтобы достигнуть необходимой вязкости, добавить еще и растворитель.