



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Эмаль ЭП-255

СОСТАВ

представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе смолы Э - 41 в органических растворителях с добавлением отвердителя № 1.

НАЗНАЧЕНИЕ

предназначена для окраски различных металлических и неметаллических поверхностей. Стойка к воздействию воды, масел, бензина, ГСМ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед употреблением разбавляют растворителем Р – 5А в соотношении 60 - 80 его весовых частей на 100 весовых частей эмали.

Перед применением тщательно перемешивают.

эмаль наносят пневмораспылением.

Высыхание: при 80 °С:

однослойного покрытия - в течение 3 ч,

двухслойного: первого слоя - 1 ч и второго - 3 ч.

Меры предосторожности

- **эмаль ЭП - 255 огнеопасна.**
- Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты.
- Не допускать попадания **эмали ЭП - 255** в органы дыхания и пищеварения.
- При попадании **эмали ЭП - 255** на кожу промыть ее теплой водой с мылом.
- **Беречь от детей!**