



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шосейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 30101810200000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Эмаль ЭП-5155

для нанесения линий безопасности по асфальту и бетонным поверхностям

Состав

Эмаль ЭП-5155 (белая) представляет собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидно-эпоксидной смолы в летучих органических растворителях с добавлением пластификаторов .

Назначение

ЭП-5155 предназначается для нанесения линий безопасности по асфальту и бетонным покрытиям.

Технические характеристики

Цвет пленки эмали.....	белый
Массовая доля нелетучих веществ, %.....	35-43
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 °С, с, не менее.....	40-120
Время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С, мин, не более.....	40
Твердость пленки, усл. ед.....	0,30
Расход на один слой, г/кв.м.....	105-125

Рекомендации по применению

Перед применением в эмаль добавляют 15% кварцевого песка (от массы взятой эмали) с зернистостью не более 0,3 мм.

Способ нанесения

Эмаль ЭП-5155 наносят на поверхность дорог при помощи спецтехники автодорожной службы.

Растворитель

При необходимости разбавляют растворителем Р-646.

Хранение

Гарантийный срок хранения эмали ЭП-5155 устанавливаемый производителем — 6 месяцев со дня изготовления при хранении в условиях сухого складского помещения в заводской закрытой таре.

Стандарт

ТУ 6-10-1085-75