



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru poststbox@bk.ru

Грунтовка ГФ-032

Название: Грунтовка ГФ-032
Тип: Грунтовка (Антикоррозийные ЛКМ)
Химический состав: ГФ
Нормативные документы: ТУ 2312-030-00206919-2002

Описание

Однокомпонентная антикоррозионная быстросохнущая.

Назначение

Желтая – для грунтования деталей из стали, алюминиевых и магниевых сплавов (лодки, катера, арматура, кузова легковых автомобилей, рамы и др. металлоконструкции).

Серо-зеленая и коричневая – для грунтования деталей из стали.

Коричневая – для грунтования древесины

Применение

Нанесение методом пневматического распыления или кистью в 1 слой.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики грунтовки ГФ-032

	Параметр	Значение
Цвет		желтый, серо-зеленый, коричневый
Разбавление		ксилолом, сольвентом, растворителями РС-2, РКБ-1, 649
Теоретический расход		от 60 до 80 г/м ² на один слой
Практическое высыхание (до степени 3 по ГОСТ 19007-73)		
при температуре 20 °С		6 часов
при температуре 75 °С		1,5 часа
Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия		15-20 мкм
Тип:	антикоррозийные ЛКМ	