



ООО Гелиос-СтройКрас ИНН 6350019016 КПП 635001001
ОГРН 1126350000050 ОКПО 37060379 446442 Самарская
область, г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссеиная 60А
Р/счет 40702810854030001369 К/счет 3010181020000000607
БИК043601607 Поволжский банк Сбербанк России Самара
+7 (846) 922-62-78 +7 (846) 231-27-79 +7 (846) 226-58-17
www.gskgroup.net gsk-163@bk.ru postbox@bk.ru

Грунтовка ХВ-050

ТУ 6-21-6-89

Применение и свойства

Грунтовка ХВ-050 (грунт ХВ-050) одноупаковочный материал. Грунтовка ХВ-050 (грунт ХВ-050) применяется для антикоррозионной защиты металлорежущих станков.

Характеристики

- Цвет — красно-коричневый;
- Время высыхания до ст. 3 при температуре 20 °С — 1 час;
- Рекомендуемая толщина сухого однослойного покрытия — 20-25 мкм.

Разбавитель

В качестве разбавителя грунтовки ХВ-050 используют Р-4 или Р-24.

Нанесение

Перед нанесением ХВ-050 поверхность очистить от грязи и пыли. Грунт ХВ-050 наносится методом пневматического распыления в 1 слой.

Срок хранения

Срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.