



Очень прочная адгезия к любой поверхности

Чем глубже краска проникает в стену, тем лучше адгезия.

Частицы смол Pliolite® имеют очень маленький размер и поэтому глубоко проникают в субстрат, “прикрепляя” пленку краски к стене.

Краски на основе смол Pliolite® предотвращают опасность отслаивания и потери адгезии, исключая необходимость нанесения грунтовки

Пленка краски дышит

Фасадные краски должны соответствовать двум противоречивым требованиям:

- защищать от дождя с ветром,
- пропускать наружу захваченную стеной влагу.

Фасадные краски на основе смол Pliolite® ведут себя точно так же, как кожа. Они обладают достаточной непроницаемостью, чтобы препятствовать проникновению

дождевой воды, но благодаря своей микропористой структуре и превосходной адгезии дают возможность захваченной стеной влаге выходить наружу без вспучивания краски.

Нанесение и образование пленки в любую погоду

Фасадные краски на основе смол Pliolite® можно наносить как при низкой температуре окружающей среды ($< 0^{\circ}\text{C}$), так и при повышенной температуре стен летом. Пленки красок на основе смол Pliolite® высыхают без ухудшения свойств при любых климатических условиях. Будучи нерастворимыми в воде, краски на основе смол Pliolite® обладают ливнестойкостью уже через несколько минут после нанесения. В отличие от покрытий на водной основе падение температуры ниже 0°C в ночное время не сказывается на рабочих характеристиках краски.

Смолы Pliolite® были специально разработаны с тем, чтобы противостоять контролируемым образом воздействию солнеч-



ных УФ лучей. Краски на основе смол Pliolite® являются “самоочищающимися”. Слой поверхностной пленки краски толщиной несколько микрон периодически удаляется дождевой водой вместе с накопившейся грязью, после чего поверхность приобретает вид, очень близкий к первоначальному. Фасадным краскам на основе смол Pliolite® присуща стойкость к воздействию микроорганизмов. Плесень и грибки не могут легко испортить их внешний вид.

Минимальная подготовка поверхности и легкость нанесения

Краски на основе смол Pliolite® можно легко наносить валиками или кистью. Требуется только минимальная подготовка поверхности, заключающаяся в удалении отслоившегося материала. Благодаря своей отличной адгезии и долговечности фасадные краски на основе смол Pliolite® можно легко обновить, нанеся один или два слоя свежей краски.

Защита и улучшение внешнего вида по всему миру

Компания Eliokem производит и разрабатывает смолы Pliolite®, широко используемые в рецептурах фасадных красок. Благодаря отличным значениям всех своих рабочих характеристик, фасадные краски на основе смол Pliolite® уже многие годы служат стандартами для работников лакокрасочной промышленности по всему миру. Фасадные краски на основе смол Pliolite® продаются в более чем 40 странах и ими каждый год окрашиваются более чем 150 миллионов квадратных метров фасадов.

Выбор потребителей красок

Основными требованиями потребителей красок являются долговечность, цветостойкость, возможность обновления покраски без затруднений в кратчайший срок и все это при приемлемых затратах.

Краски на основе смол Pliolite® сочетают легкость нанесения с отличными свойствами высохшей пленки, что обеспечивает выдающуюся долговечность. Эти краски, в частности, хорошо адаптированы к работам по обновлению покраски вне зависимости от типа старой краски или субстрата.

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ СМОЛ Pliolite®: ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРАСКИ...



Краски с торговой маркой Pliolite® или с логотипом Pliolite® прошли строгие технические испытания с тем, чтобы соответствовать требованиям клиентов.

Самый предпочтительный продукт для фасадных красок

- Необходима минимальная подготовка поверхности
- Отличная адгезия к большинству субстратов/самогрунтование
- Нанесение при любой погоде
- Дышащая пленка/защищает стену от воздействия воды
- Чрезвычайная долговечность
- Не подвержен действию грибков
- Соответствует Директиве EU VOC 2004/42/CE

Европа,
Латинская Америка,
Ближний Восток
Eliokem SAS
14, Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtabœuf 2 - Villejust
91955 Courtabœuf Cedex - France
Tel: +33 (0)1 69 29 27 00
Fax: +33 (0)1 69 29 27 01

Юго-Восточная
Азия, Океания,
Тихоокеанский
регион
Eliokem
350 Orchard Road
11-08 Shaw House
Singapore 238 868
Tel: +65 6725 9918
Fax: +65 6725 9925

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ НА ОСНОВЕ СМОЛ

PLIOLITE®



Самый предпочтительный продукт для фасадных красок

СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВЕ
EU VOC 2004/42/CE