



**Комплексные решения:**

- Переговорные комнаты
- Учебные аудитории
- Домашние медиацентры
- Системы видеонаблюдения и оповещения
- Профессиональные AV инсталляции

**Оборудование:**

- Проекционное
- Интерактивное
- Аудио
- Коммутационное
- Рельсовые системы

моб.: +7 (909) 10-000-33

факс.: +7 (342) 242-81-42

info@gitmedia.ru

www.gitmedia.ru



**20 000 часов без замены лампы.**

**Серия Green Slim: сверхтонкие проекторы с яркостью до 3000 ANSI люменов.**

- Новый, революционный источник света
- Безртутная технология
- 20 000 часов без необходимости заменять лампу
  - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
- Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3000 ANSI люменов
- Сверхтонкая (высота 43 мм) высококачественная конструкция
- Энергопотребление < 1Вт в режиме ожидания<sup>1</sup>
- 2-кратный оптический зум
- USB-порт для презентаций без компьютера
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение
- Интерфейс HDMI



XJ-A145



Вид спереди



Вид сзади



297 мм

43 мм


Дополнительные сведения:

[www.casio-projectors.ru](http://www.casio-projectors.ru)

<sup>1</sup> Директива ЕС (№ 1275/2008).

# Технические характеристики серии Green Slim:

		XGA	WXGA
Дисплей	Технология: Разрешение:	0.55" DLP <sup>®</sup> чип 1,024 x 768 пикселей	0.65" DLP <sup>®</sup> чип 1,280 x 800 пикселей
Источник света	Тип: Расчетный срок службы:	Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20 000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: Цветопередача:	1 800 : 1 (теле-режим) 16,7 миллионов цветов	
Объектив	Технология: Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние: Фокусировка:	2-кратный оптический зум 1,4–2,8 : 1 (расстояние : ширина изображения) 100 % 0,84 м Моторизованная	2 x 2-кратный оптический зум 1,15–2,3 : 1 (расстояние : ширина изображения) 84 % 0,84 м Моторизованная
Проекция	Размер проекционного экрана: Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	от 15" (0,38 м) до 300" (7,62 м) расстояние от 1,7 до 3,4 м расстояние от 2,8 до 5,6 м	от 18" (0,46 м) до 300" (7,62 м) расстояние от 1,4 до 2,8 м расстояние от 2,4 до 4,8 м
Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+ 30°/± 30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео/аудио: Компонентный видеосигнал: Последовательный порт RS-232C: USB: Совместимые USB устройства <sup>2</sup> :	1 x 15-контактный разъем D-sub (VGA) HDMI Композитный видеосигнал: 1 x mini jack 3,5 мм для аудиовхода и выхода ОДополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB mini D-sub (VGA) YK-5 (дополнительно) Тип A (USB 2.0) USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430	
Беспроводное подключение		IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление	
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	1 Вт 35 дБ (режим по умолчанию) / 29 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	2270 Вт (яркий режим) / 190 Вт (эко режим уровень 1) / 130 Вт (эко режим уровень 2) 0,4 Вт (100–120 В), 0,6 Вт (220–240 В)	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N, PAL-M, PAL 60, SECAM, NTSC Композитный видеосигнал, YcbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки:	Японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский	
Принадлежности в комплекте		15-контактный разъем RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокابل, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя, чехол для переноски	
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	297 x 43 x 210 мм 2,3 кг Белый 5–35 °C Проектор: 3 года Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

<sup>2</sup> Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO.  
Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

Модели	Яркость, ANSI люмены	Разрешение	USB/WLAN
<b>XJ-A140</b>	2500	XGA (4:3)	–
<b>XJ-A145</b>	2500	XGA (4:3)	USB/WLAN
<b>XJ-A150</b>	3000	XGA (4:3)	–
<b>XJ-A155</b>	3000	XGA (4:3)	USB/WLAN
<b>XJ-A230</b>	2000	WXGA (16:10)	–
<b>XJ-A235</b>	2000	WXGA (16:10)	USB/WLAN
<b>XJ-A240</b>	2500	WXGA (16:10)	–
<b>XJ-A245</b>	2500	WXGA (16:10)	USB/WLAN
<b>XJ-A250</b>	3000	WXGA (16:10)	–
<b>XJ-A255</b>	3000	WXGA (16:10)	USB/WLAN

