



Комплексные решения:
 - Перезаписываемые комнаты
 - Учебные аудитории
 - Домашние медиacentры
 - Системы видеонаблюдения и оповещения
 - Профессиональные AV-инсталляции

Оборудование:
 - Проекционное
 - Интерактивное
 - Аудио
 - Коммутационное
 - Рельсовые системы

моб.: +7 (909) 10-000-33
 факс.: +7 (342) 242-81-42
 info@gitmedia.ru
 www.gitmedia.ru



20 000 часов без замены лампы.

Новые Короткофокусные проекторы с технологией DLP® 3D Ready.

- Новый, революционный источник света
- Безртутная технология
- 20 000 часов без необходимости заменять лампу
 - ▶ Значительное уменьшение последующих расходов
- Замечательная естественная цветопередача
- Яркость до 3000 ANSI люменов
- Интеллектуальная регулировка яркости
- Интерактивный маркер (опционально)
- 3D Ready (готовность к 3D)
- Mobi Show¹
- USB-модели с поддержкой WLAN
- Быстрый запуск и выключение



Вид спереди



Вид сзади



420 мм

106 мм

Eco	DLP 3D READY
Mobi Show app	Новый источник света без ртути
HDMI	Интерактивный маркер
USB	20 000 часов срок службы
WLAN	Интеллектуальная регулировка яркости

¹ Mobi Show является охраняемым товарным знаком AWIND Inc в Тайване и/или других странах.

Дополнительные сведения:
www.casio-projectors.ru

Технические характеристики Короткофокусных проекторов серии Short Throw:

		XJ-ST145	XJ-ST155
Дисплей	Технология: Разрешение: Яркость:	0,7" DLP [®] чип XGA 1024 x 768 пикселей 2500 ANSI люменов; в режиме Eco: около 1750	0,7" DLP [®] чип XGA 1024 x 768 пикселей 3000 ANSI люменов; в режиме Eco: около 2100
Источник света	Тип: Расчетный срок службы:	Лазерно-светодиодная гибридная технология Около 20 000 часов	
Проецируемое изображение	Контрастность: Цветопередача:	1800 : 1 (теле-режим) 16,7 миллионов цветов	
Объектив	Проекционное отношение: Офсет: Мин. расстояние: Фокусировка:	0,68 : 1 (расстояние: ширина изображения) 109 % 0,6 м Ручная	
Проекция	Размер проекционного экрана: Экран 60" (диагональ): Экран 100" (диагональ):	от 45" до 142" Расстояние 0,8 м Расстояние 1,4 м	
Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали (автоматическая/ручная):	+30°/±30°	
Разъемы	Компьютер: Цифровой вход: Видео: Компонентный видеосигнал: Аудио: Последовательный порт RS-232C: Разъем LBC LAN: USB: Интерактивная указка: Совместимые USB-устройства ² :	Входы: 2 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) Выход: 1 x 15-контактный разъем RGB mini D-sub (VGA) 1 x HDMI тип A (480p-1,080p) 1 x S-Video 1 x RCA (композитный) Дополнительный адаптер для подключения к 15-контактному разъему RGB mini D-sub (VGA) Входы: 2 x 3,5 мм стерео mini jack порт RCA (L/R) x 1 Выход: 1 x 3,5 мм стерео mini jack 1 x 9-контактный mini D-sub 1 x RJ45 1 x USB типа A 1 x USB типа B USB флэш-драйв, беспроводной адаптер CASIO YW-3, многофункциональная камера CASIO YC-400/YC-430	
Беспроводное подключение		IEEE 802.11 b/g	
Дополнительные функции		Прямое включение и выключение питания, рирпроекция, стоп-кадр, пауза, потолочное крепление	
Громкость звука	Громкость динамика: Уровень шума:	10 Вт 33 дБ (режим по умолчанию) / 28 дБ (энергосберегающий режим)	
Потребляемая мощность	Рабочий режим: Режим ожидания:	430 Вт (яркий режим) / 350 Вт (эко режим) 0,4 Вт	
Совместимость с компьютером	Макс. разрешение (сжатое):	UXGA (1600 x 1200 пикселей)	
Видео-совместимость	Видеостандарты: Сигналы:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Composite-Video, YcbCr, YPbPr	
Экранное меню	Языки:	Русский, японский, английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, шведский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, турецкий, португальский	
Принадлежности в комплекте		15-контактный кабель RGB Mini D-Sub (VGA), композитный видеокابل, кабель питания, инфракрасный пульт ДУ, руководство пользователя на CD, чехол для переноски	
Дополнительные принадлежности	Функция интерактивной указки: 3D-проекция DLP [®] :	Интерактивная указка и программное обеспечение CASIO Очки с активным затвором и программное обеспечение	
Другие характеристики	Размеры (Ш x В x Г): Вес: Цвет корпуса: Рабочая температура: Гарантия:	420 x 106 x 323 мм 7,1 кг Белый 5-35°C Проектор: 3 года; Источник света: 3 года или 6000 часов (что наступит раньше)	

² Функциональность может быть гарантирована только для продуктов, специально разработанных CASIO. Дополнительные сведения о USB флэш-драйвах, поддерживаемых этим устройством, см. на веб-сайте CASIO.

