

## Кабельные домкраты для кабельных барабанов

### Гидравлические кабельные домкраты на ДКГ5 (5т) и ДКГ10 (10т)

Гидравлические кабельные домкраты типа ДКГ5 и ДКГ10 предназначены для подъема и удержания на весу барабанов с кабелем для его размотки при проведении работ по прокладке кабеля. Подъем кабельного барабана осуществляется с помощью гидравлических домкратов, установленных в стойках домкрата. Через центральные отверстия барабана с кабелем продевается ось кабельного домкрата, а для исключения перемещения барабана по оси во время размотки барабана - кабельный барабан фиксируется поджимными башмаками. Две стойки устанавливаются по бокам барабана, после чего происходит подъем кабельного барабана путем накачивания гидравлических домкратов.

Данные кабельные домкраты были разработаны ООО «Электротехнические решения» совместно с монтажными организациями осуществляющими работы по прокладке кабеля в различных условиях.



**Собственное производство!**

Отличительными особенностями и достоинствами кабельных домкратов являются:



- Ось кабельного домкрата вращается на **полимерном антифрикционном вкладыше из капролона** у которого из наиболее полезных качеств является износостойчивость, низкий коэффициент трения, восприятие высоких нагрузок. В отличие от традиционных «подшипниковых узлов», которые устанавливаются на аналогичные модели других производителей наши полимерные вкладыши гораздо надежнее и долговечнее в работе. Вкладыши также можно заказать отдельно.
- Наличие дополнительных отверстий в каретке позволяет более удобно фиксировать домкрат на необходимую высоту подъема.
- Специально установленная пружина обеспечивает удобный возврат поршня, а также обеспечивает более удобное фиксирование домкрата на заданной высоте.
- Специально разработанная конструкция поджимного башмака, которая обеспечивает надежное фиксирование барабана на оси, а также ограничивает перемещение самой оси по стойкам домкрата.
- Качественные и надежные бутылочные домкраты повышенной нагрузки.
- Увеличенный диапазон диаметров кабельных барабанов.
- Уменьшенный вес комплекта кабельного домкрата.

#### Гидравлический кабельный домкрат ДКГ5 5тонн, 800-2200мм

Код	Модель	Макс. грузоподъемность, кг	Типоразмеры кабельных барабанов, мм	Размеры, мм	Вес комплекта, кг
14200	ДКГ5	5000	800-2200	1270x535x1300	160

**Комплектация ДКГ5:** Стойки 2шт., ось  $\varnothing 48$ мм длиной 1800мм 1шт., поджимные башмаки 2шт., рычаги для бутылочного домкрата 2шт.

#### Гидравлический кабельный домкрат ДКГ10 10тонн, 800-2600мм

Код	Модель	Макс. грузоподъемность, кг	Типоразмеры кабельных барабанов, мм	Размеры, мм	Вес комплекта, кг
14201	ДКГ10	10000	800-2600	1410x610x1500	220

**Комплектация ДКГ10:** Стойки 2шт., ось  $\varnothing 48$ мм длиной 1800мм 1шт., ось  $\varnothing 76$ мм длиной 2400мм, 1шт. поджимные башмаки 4шт., антифрикционный капролоновый вкладыш для оси  $\varnothing 76$ мм 1шт., рычаги для домкрата 2шт.