



Мини УЗК (кондукторы)

Применяются для протяжки кабеля (провода) через трубы, стояки, металлорукава, короба и каналы при прокладке линий связи (ВОЛС, СКС, телефонии, электропроводки) в канализации, офисных и жилых зданиях.

Мини УЗК состоит из упругого токонепроводящего стекловолоконного прутка (далее стеклопруток) с защитной оболочкой из полиэтилена снижающей трение, облегчая тем самым протяжку прутка в канале.




Мин. радиус изгиба стекловолоконного прутка 25-30мм.



В комплект Мини УЗК входит гибкий поводок для лучшего прохождения радиусов изгиба канала протяжки.

Мини УЗК в бухте


Мини УЗК в бухте применяются при нечастом, непостоянном использовании, т.к. смотка и размотка стекловолоконного прутка с бухты и в бухту происходит вручную и может представлять определенную сложность и трудоемкость, особенно на больших длинах (от 30 метров и более). Стеклопруток в бухте фиксируется стяжными нейлоновыми хомутами.



Модель	Длина, м	Модель	Длина, м	Модель	Длина, м
УЗК-СП 3,5/3	3	УЗК-СП 4,5/3	3	-	3
УЗК-СП 3,5/5	5	УЗК-СП 4,5/5	5	УЗК-СП 6/5	5
УЗК-СП 3,5/8	8	УЗК-СП 4,5/8	8	УЗК-СП 6/8	8
УЗК-СП 3,5/10	10	УЗК-СП 4,5/10	10	УЗК-СП 6/10	10
УЗК-СП 3,5/15	15	УЗК-СП 4,5/15	15	УЗК-СП 6/15	15
УЗК-СП 3,5/20	20	УЗК-СП 4,5/20	20	УЗК-СП 6/20	20
УЗК-СП 3,5/25	25	УЗК-СП 4,5/25	25	УЗК-СП 6/25	25
УЗК-СП 3,5/30	30	УЗК-СП 4,5/30	30	УЗК-СП 6/30	30
УЗК-СП 3,5/50	50	УЗК-СП 4,5/50	50	УЗК-СП 6/50	50
УЗК-СП 3,5/70	70	УЗК-СП 4,5/70	70	УЗК-СП 6/70	70
УЗК-СП 3,5/100	100	УЗК-СП 4,5/100	100	УЗК-СП 6/100	100
УЗК-СП 3,5/150	150	УЗК-СП 4,5/150	150	УЗК-СП 6/150	150

Мини УЗК на катушке

Мини УЗК на катушке применяются при частом, постоянном использовании. Смотка и размотка стекловолоконного прутка производится посредством намотки на специальную кассету, установленную на раме кондуктора.




Модель	Длина, м	Фото	Модель	Длина, м	Фото
УЗК-СП 3,5/10 Ме1	10		УЗК-СП 4,5/10 Ме2	10	
УЗК-СП 3,5/15 Ме1	15		УЗК-СП 4,5/15 Ме2	15	
УЗК-СП 3,5/20 Ме1	20		УЗК-СП 4,5/20 Ме2	20	
УЗК-СП 3,5/25 Ме1	25		УЗК-СП 4,5/25 Ме2	25	
УЗК-СП 3,5/30 Ме1	30		УЗК-СП 4,5/30 Ме2	30	
УЗК-СП 3,5/50 Ме2	50		УЗК-СП 4,5/50 Ме2	50	
УЗК-СП 3,5/70 Ме2	70		УЗК-СП 4,5/70 Ме2	70	
УЗК-СП 3,5/100 Ме2	100		УЗК-СП 4,5/100 Ме2	100	
УЗК-СП 3,5/150 Ме2	150		УЗК-СП 4,5/150 Ме2	150	
			Габариты, мм		
		300x120x300			420x120x420



Мини УЗК (кондукторы)

Мини УЗК на катушке



Фото

Модель	Длина, м	Модель	Длина, м
УЗК-СП 4,5/10 МеЗ	10	УЗК-СП 6/10 МеЗ	10
УЗК-СП 4,5/15 МеЗ	15	УЗК-СП 6/15 МеЗ	15
УЗК-СП 4,5/20 МеЗ	20	УЗК-СП 6/20 МеЗ	20
УЗК-СП 4,5/25 МеЗ	25	УЗК-СП 6/25 МеЗ	25
УЗК-СП 4,5/30 МеЗ	30	УЗК-СП 6/30 МеЗ	30
УЗК-СП 4,5/50 МеЗ	50	УЗК-СП 6/50 МеЗ	50
УЗК-СП 4,5/70 МеЗ	70	УЗК-СП 6/70 МеЗ	70
-	-	УЗК-СП 6/80 МеЗ	80
-	-	УЗК-СП 6/90 МеЗ	90
УЗК-СП 4,5/100 МеЗ	100	УЗК-СП 6/100 МеЗ	100
-	-	УЗК-СП 6/110 МеЗ	110
-	-	УЗК-СП 6/120 МеЗ	120
УЗК-СП 4,5/150 МеЗ	150	УЗК-СП 6/130 МеЗ	130




Габариты, мм

380x160x510

Мини УЗК в пластиковом боксе

Мини УЗК в пластиковом боксе применяются при частом, постоянном использовании. Смотка и размотка стекловолоконного прутка производится посредством намотки в специальный компактный и легкий пластиковый бокс.



Модель	Длина, м
УЗК-СП 3,5/10 Вох	10
УЗК-СП 3,5/15 Вох	15
УЗК-СП 3,5/20 Вох	20
УЗК-СП 3,5/25 Вох	25
УЗК-СП 3,5/30 Вох	30
УЗК-СП 3,5/50 Вох	50
УЗК-СП 3,5/70 Вох	70
УЗК-СП 3,5/100 Вох	100
УЗК-СП 3,5/150 Вох	150





Принадлежности для Мини УЗК

Чулки кабельные для Мини УЗК

Предназначены для захвата кабеля с торца.

Наконечник с кабельным чулком накручивается на оконцеватель мини УЗК. Кабель заводится в чулок и надежно фиксируется в нем.



Код	Модель	Ø прутка УЗК, мм	Ø захватываемого кабеля, мм	Резьба наконечника	Длина захватной части, мм	Вес, кг
13340	КЧК9/4,5	3,5 и 4,5	6-9	М		
13341	КЧК9/6,0	6,0	6-9	М		

Гибкий поводок для Мини УЗК

Гибкие поводки для Мини УЗК предназначены для лучшего прохождения углов поворота в канале.



Код	Ø прутка УЗК, мм	Резьба наконечника	Длина поводка, мм	Вес, кг
13350	3,5 и 4,5	М	100	
13351	6,0	М	100	

Ремкомплекты для Мини-УЗК

Ремкомплекты для Мини-УЗК с диаметром стеклопрудка 3,5; 4,5 и 6мм применяются для оперативного ремонта Мини-УЗК

Состав ремкомплекта для Мини-УЗК:

- Соединительная муфта - 3шт.
- Наконечник резьбовой - 1шт.
- Наконечник лидерный с отверстием - 2шт.
- Гибкий наконечник - 1шт.
- Клей - 1шт.
- Стяжные хомуты - 3шт.




Наименование	Ø прутка УЗК, мм	Вес, кг
Ремкомплект для Мини УЗК D=3,5mm	3,5	
Ремкомплект для Мини УЗК D=4,5mm	4,5	
Ремкомплект для Мини УЗК D=6,0mm	6,0	

Катушки для Мини УЗК

Катушки (кассеты) для Мини УЗК предназначены для быстрой и удобной смотки и намотки стекловолоконного прутка мини УЗК.

Кассеты предлагаются в четырех размерах: S, M, L и XL.

Размер S	Код 13370	Размер M	Код 13371	Размер L	Код 13372	Размер XL	Код 13373
							
Ø УЗК, мм	3,5	Ø УЗК, мм	3,5 4,5	Ø УЗК, мм	4,5 6,0	Ø УЗК, мм	6,0
Емкость, м	до 30	Емкость, м	до 150 до 150	Емкость, м	до 150 до 50	Емкость, м	до 150
Размеры, мм		Размеры, мм		Размеры, мм		Размеры, мм	