

Reno Vlies 804

Разделительная подложка

| | |
|------------------|---|
| Свойства: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ нетканое полотно, распределяющее нагрузки приклеенного паркета ▪ минимизирует сдвиг паркета по основанию ▪ высокая прочность на разрыв ▪ компенсирует небольшие недостатки основания ▪ безопасно для здоровья ▪ практически не увеличивает высоту конструкции ▪ не подвержено биологическому разрушению |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|--|
| Применение: | В качестве разделяющего и армирующего подстилающего слоя при укладке паркетных полов на сухие цементные и ангидритные стяжки, наливной асфальт с трудноудаляемыми остатками клея или шпаклевочных масс, с трещинами шириной до 0,5 мм. |
|--------------------|--|

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Технические характеристики: | Основа: | полиэстер |
| | Цвет: | белый, светло-зеленый |
| | Толщина: | прибл. 0,93 мм |
| | Ширина: | прибл. 1 м |
| | Длина: | 50 м |
| | Вес: | 200 г/м ² , рулон прибл. 10,5 кг. |
| | Допустимый срок хранения: | не менее 72 месяцев, в вертикальном положении, в прохладном и сухом месте |
| | Тепловое сопротивление: | около 0,02 KW/м ² |
| | Огнеопасный: | нет |
| | Маркировка по предписанию об опасных веществах: | нет |
| Паспорт безопасности: | по запросу | |

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

| | |
|-------------------|--|
| Основание: | должно быть ровным, прочным при растяжении и сжатии, продолжительное время сухим, без крупных трещин, свободным от рыхлых слоев и пыли. Незначительные неровности и трещины до 0,5 мм сглаживаются и армируются при приклеивании полотна 804 Reno Vlies. Значительные неровности и выбоины в основании следует предварительно доработать с помощью Ремонтной массы 940 Europlan Quick или Нивелирующей массы 960 Europlan Super. Для связи остатков пыли на поверхности основания используйте Универсальную грунтовку 044 Europrimer Multi, разбавленную холодной водой в пропорции 1:1. |
|-------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Технология применения: | 804 Reno Vlies настилают на предварительно подготовленное основание встык по всей площади предполагаемого покрытия. Настил полотна 804 Reno Vlies производят на не содержащие растворители и влагу клеи, например, 155 Euromix Parquet или 156 Eurowood MS. Клей наносится на всю поверхность основания с помощью зубчатого шпателя (ТКВ А2;В1) для обеспечения полноценного смачивания, затем полотно тщательно притереть. Укладку паркета следует производить с использованием того же клея, что и для приклеивания полотна, приблизительно через 12 часов. |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| Указание: | Учитывайте инструкции листов Технической информации для перечисленных выше продуктов! |
|------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Упаковка: | Рулон 50 м ² ; 15 шт. на паллете. |
|------------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| Примечание: | Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В прочем мы ссылаемся на наши общие торговые условия. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными! |
|--------------------|--|