

**Instrukcija aerogrāfam ABS-132A**  
**Artikuls: 50432**

Paredzēts: Aerogrāfu lieto piekrāsošanai, retušēšanai, izkrāsošanai, dekoratīviem darbiem.

**Tehniskie dati:**

1. Sprauslas diametrs: 0.3 mm
2. Tvertnes tilpums: 7 ml
3. Garums: 135 mm
4. Attālums: 50 - 100 mm līdz virsmai
5. Spiediens: 1 - 3.3 bar
7. Padeves veids: pašplūsma

**Ekspluatācija:**

1. Minēto aerogrāfu lieto krāsošanai ar sintētisko, celulozes krāsu, emalju un tipogrāfisko krāsu.
2. Detaļas tīrīt ar mīkstu drānu samitrinātu solventā.
3. Lai atbrīvotos no krāsa atlikumiem, izsmidzināt nelielu solventa daudzumu.
4. Lai izvairītos no bojājumiem, nepārsniegt max spiedienu 3.3 bar. Ieteikts izmantot mini kompresoru. Nominālais darba spiediens 1.3 - 1.6 bar.

**Lietošanas kārtība:**

1. Uzpildīt tvertni (29) atbilstoši tās tilpumam
2. Piespiežot un atlaižot vadības sviru (9), regulēt krāsas izsmidzināšanu.
3. Lai iegūtu tievas līnijas, ieteicams noņemt adatas apvalku (1) un turēt aerogrāfu tuvāk virsmai.
4. Izsmidzināt krāsu uz darba virsmas 50 - 100 mm attālumā

**Aerogrāfa uzbūve:**

1. Aizsarguzmava
2. Sprauslas apvalks
3. Sprausla
4. Blīvgredzens
5. Adata
6. Blīvgredzens
7. Blīvgredzena uzgrieznis
8. Tvertnes vāciņš
9. Vadības svira
10. Adatas padeves skava
11. Fiksātors
12. Adatas atspere
13. Adatas padeves mehānisma fiksātors
14. Adatas vadotne
15. Adatas fiksācijas uzgrieznis
16. Korpusa aizmugures daļa
17. Fiksācijas skrūve
18. Blīvgredzens
19. Blīvgredzens
20. Gaisa vārsta korpusss
21. Gaisa vārsta blīve
22. Gaisa vārsts
23. Vārsta atspere
24. Gaisa vārsta fiksatora uzgrieznis
25. Uzgrieznis
26. Blīvgredzens
27. Uzgalis
28. Servisa atslēga
29. Tvertne
30. Tvertnes uzgrieznis
31. Blīvgredzens

