

КЛАПАН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ИЗ ЖЕЛТОЙ
/ НИКЕЛИРОВАННОЙ ЛАТУНИ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отсечной вентиль облегчает процедуру проверки и замены воздушных клапанов, дросселируя поток воды при отсоединенном клапане. Гидравлическая герметичность соединения с корпусом клапана может быть обеспечена за счет O-образного уплотнительного кольца (в зависимости от модели). При совместной установке с воздушным клапаном в распределительных трубопроводах сетей общественного водоснабжения, клапан соответствует требованиям стандарта EN 1074-2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: условное (PN)	10 бар
Температура: макс. допустимая рабочая (TS)	от 0°C (искл. замерзание) до +110°C
Рабочие среды: Жидкий теплоноситель Гликольные растворы	соотв. UNI 8065 § 6 гликоль 50%
Резьба: Присоединение к трубопроводу	Резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно: Уплотнение седла	Испытание P12-EN 12266-1 (КЛАСС А)

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN 12164 – CW614N
Разделительный клапан из ПОЛИАЦЕТАЛЯ (ПОМ)
Пружина из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088-1.4310 (AISI 302)
Кольцо уплотнительное с резьбой из чистого ПТФЭ (ТЕФЛОН)
Никелирование ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ EN 12540 Cu/Ni5s.

ТОВАРНЫЙ КОД

Товарные коды Желтая латунь	0539.515	ВН.Р. 1/2" с канавкой для O-образного уплотнительного кольца x НАР.Р. 1/2" с кольцевым уплотнением из тефлона	
0539.012	ВН.Р. 3/8" x НАР.Р. 3/8"		
0539.015	ВН.Р. 1/2" x НАР.Р. 1/2"		
0539.215	ВН.Р. 3/8" с канавкой для O-образного уплотнительного кольца x НАР.Р. 1/2" с O-образным уплотнительным кольцом	Товарные коды Никелированные	
0539.412	ВН.Р. 3/8" с канавкой для O-образного уплотнительного кольца x НАР.Р. 3/8"	0539.112	ВН.Р. 3/8" x НАР.Р. 3/8"
0539.415	ВН.Р. 1/2" с канавкой для O-образного уплотнительного кольца x НАР.Р. 1/2"	0539.115	ВН.Р. 1/2" x НАР.Р. 1/2"
0539.512	ВН.Р. 3/8" с канавкой для O-образного уплотнительного кольца x НАР.Р. 3/8" с кольцевым уплотнением из тефлона	0539.315	ВН.Р. 3/8" с канавкой для O-образного уплотнительного кольца x НАР.Р. 1/2" с O-образным уплотнительным кольцом




OFFICINE RIGAMONTI
La qualità di mano in mano.

OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it


0539 • 3/8" - 1/2"

КЛАПАН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЗДУХООТВОДЧИКА ИЗ ЖЕЛТОЙ / НИКЕЛИРОВАННОЙ ЛАТУНИ


ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА




0539.0 - 0539.1



0539.2 - 0539.3



0539.4



0539.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Размеры						
	DN	DN1	D	H	H1	Ch	a
0539.012 - 0539.112	3/8"	3/8"	22	22,5	32,5	19	9
0539.015 - 0539.115	1/2"	1/2"	26	25	35	23	9
0539.412	3/8"	3/8"	23	23	33	20	9
0539.415	1/2"	1/2"	27,5	27	35	24	9
0539.215	1/2"	3/8"	25	23	33	22	9,5
0539.315	1/2"	3/8"	25	23	33	22	9,5
0539.512	3/8"	3/8"	23	25	32	20	9,5
0539.515	1/2"	1/2"	28	29,5	34	24	12