

**КОВШ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ
BETON MIXER BUCKET**



CONDOR



*Навесное оборудование для дорожно-строительной техники
Attachments for earth moving machinery*



КОВШ БЕТНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ BETON MIXER BUCKET



Find other products

CONDOR



Технические характеристики


Бетоносмесительный ковш снабжен электрическим клапаном управления с кнопкой аварийного открытия, с разгрузочным цилиндром, с защищенной штангой, с сболченной защитной решеткой, с резиновыми шлангами для гидравлической системы, переходной плитой для крепления к минипогрузчикам.

Technical specifications



Beton mixer bucket equipped by electrical control valve with button for hydraulic unloading plate opening, unloading cylinder with protected rod, **bolted round protection grate**, rubber pipes for hydraulic circuit' supply, universal linkage kit. **Condor 100 standard equipped with moldboard in Hardox.**

Моделей MODELS		CONDOR 100	CONDOR 150	CONDOR 200	CONDOR 250	CONDOR 300	CONDOR 350	CONDOR 450	CONDOR 600	CONDOR 750	CONDOR 1000
Диаметр ходового винта Screw Shaft diameter	mm	310	400	400	480	480	480	540	620	620	620
Ширина Total bucket width	mm	1110	1170	1490	1490	1575	1700	1760	1760	2070	2370
Собственный вес Weight when empty	kg	170	255	290	345	365	420	590	680	760	920
Общий вес при макс. загрузке Weight at max. capacity	kg	411	639	794	945	1013	1188	1694	2120	2488	3542
Максимальный объём Maximum capacity	lt	100	160	210	250	270	320	460	600	720	1080
Диаметр сливного отверстия Unloading hole diameter	mm	130	130	180	180	180	180	180	180	180	180
Макс. расход масла Maximum oil flow	l/1'	90	90	90	90	90	100	100	135	220	220
Максимальное давление Maximum pressure	bar	215	215	215	215	215	245	245	200	240	240



Доп. опции - Options




Амортизатор и с гидроблокировкой шнека
Gas springs + hydraulic block of rotation shaft



Клапан регулировки давления
Pressure regulation valve




Клемма с 8 или 14 полюсами
Connector with 8 or 14 poles



Гидравлическое открывание решётки
Hydraulic opening of the protection grid kit



изготовление ковша и смесителя из Hardox
Moldboard & screw shaft in Hardox metal



крепление на болтах к плечу экскаватора
Excavators bolted plate

U.EMME s.r.l.

Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Данные, описания и изображения этого издания предназначены в информационных целях. U.EMME оставляет за собой право изменять информацию без предупреждения.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

