



BIO 155 T NO STRESS TRACTOR
BIO 155 T NO-STRESS TRAKTOR
BIO 155 T NO-STRESS TRACTOR
BIO 155 T NO-STRESS TRACTEUR




Di serie: Scambiatore di calore
 Standard: Exchange of heat system



Di serie: Visualizzatore giri elettronico
 Standard: Display device turns electronic




Di serie: Pompa filtro
 Standard: Pumps filter



Di serie 2 Rulli pick-up azionati indipendentemente
 Standard: 2 rolls pick-up independently



type
 T40 RL



MOD.



BIO 155T no stress

code

cm.

hp

Kg.


1002732

15

60

570

MOD.



giri/min.

mc/h

n.

n.

n.

BIO 155 T No stress

2850

20 - 25

4

3

1

270 x 129 x 245

Il sistema BIO 155 consente di tritare grandi quantità di rifiuti vegetali anche fibrosi aventi un diametro massimo di 15 cm. La tramoggia, la cui forma inoltre rispetta tutte le normative europee attualmente in vigore, è posizionata ad altezza adeguata a ridurre lo sforzo di sollevamento. Regolatore di velocità mediante il regolatore di flusso ed un a centralina elettronica

Di serie: tubo di scarico registrabile, dispositivi di sicurezza a norma CE, filtro olio a cartuccia, rulli trascinatori idraulici, pompa a portata fissa, scambiatore di calore. Doppi rulli di trascinamento No-Stress.

BIO 155 The system allows you to shred large amounts of fibrous vegetable waste too wet and having a maximum diameter of 15 cm. The hopper, whose form complies with all European regulations currently in force, is positioned at the proper height to reduce the lifting stress. Regulator of speed, regulator of flow and a to electronic box.

Standard: adjustable exhaust, safety devices abnormal EC, cartridge oil filter, pumps to fixed, system of exchange of heat. Double drive rollers No-Stress.

BIO 155 Das System ermöglicht es Ihnen, große Mengen an faserige pflanzliche Abfälle zu nass und mit einem maximalen Durchmesser von 15 cm zerkleinern. Der Trichter, dessen Form erfüllt alle europäischen geltenden Vorschriften ist in der richtigen Höhe positioniert, um die Aufhebung Stress zu reduzieren. Regler der Geschwindigkeit durch den Regler des Flusses und zu elektronischem Kasten.

Standard: Abluft verstellbar, Sicherheitseinrichtungen abnorme EG, Patrone Ölfilter, Pumpen zu befestigt, System des Austauschs der Hitze. Doppelantriebsrollen No-Stress.

BIO 155 El sistema le permite tritar grandes cantidades de residuos vegetales fibrosos demasiado húmedo y con un diámetro máximo de 15 cm. La tolva, cuya forma cumple con todas las normativas europeas en vigor, se coloca a la altura adecuada para reducir la tensión de elevación. Regulador de velocidad, regulador de flujo y un a caja electrónica

Estándar: escape ajustable, dispositivos de seguridad anormal CE, filtro de aceite del cartucho, bombas a fijo, sistema de cambio de calor. Rodillos dobles de unidad No-Stress.

BIO 155 Le système vous permet de broyer de grandes quantités de déchets végétaux fibreux trop humide et ayant un diamètre maximum de 15 cm. La trémie, dont la forme est conforme à toutes les réglementations européennes actuellement en vigueur, est placée à la bonne hauteur pour réduire le stress de levage. Régulateur de vitesse, régulateur de flux et un à boîte électronique

Standard: Cartouche, d'échappement réglable, les dispositifs de sécurité anormal CE, filtre à huile, Des pompes pour fixé, le système d'échange de chaleur. Double rouleaux d'entraînement No-Stress.