



Разделительный воск BlueWax

Описание

Разделительный воск, в составе которого содержатся синтетический и карнаубский воск, а также смолы, стойкие к высоким температурам. Продукт имеет антиадгезионные свойства, легко наносится за счет маслообразной консистенции разделительного воска.

Выдерживает высокотемпературные экзотермические реакции смол и позволяет сделать многократные легкие съемы. Образует прочную и твердую пленку, которая обеспечивает быстрые съемы без наращивания воска.

Отличительные черты:

- высокое качество поверхности – придает отличный блеск;
- отсутствие запаха;
- заделывает небольшие царапины.

Применение

- хорошо подготовить деталь перед снятием с нее матрицы – промыть с моющим средством, устранить сколы, зашпатлевать (допустимо наличие мелких царапин);
- нанести воск кусочком ткани круговыми движениями на небольшие участки с перекрытием в 5-6 см.;
- воск наносится в 6 слоев с интервалом 45 мин между каждым слоем;
- после нанесения первого слоя подождать, пока разделительный воск побелеет (ок. 5 мин) и отполировать поверхность до глянцевого вида;
- после завершения (нанесения последнего слоя), работы продолжать через 12 часов;
- в случае, если деталь не вынимается из матрицы, следует дождаться, пока из матрицы (если это стеклопластиковая матрица), выйдет весь стирол (несколько суток);
- для более легкого съема детали рекомендуется использовать спирт ПВА поверх воска.

Форма поставки

Продукт поставляется в металлических баночках весом 0,411 кг.

Хранение

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев