

МОБИЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ



FD 33 ECO

Оснащение:

- Устройство оттаивания горячим газом с электронным термостатом
- Автоматический регулятор влажности
- Таймер (стандартно)
- Ёмкость для конденсата (стандартно)
- Фитинги для подсоединения дренажной трубы
- 4 поворотных колёсика

Основные характеристики:

- Широкое расстояние между ребрами
- Низкий уровень энергопотребления
- Оцинкованная прочная рама с порошковым покрытием
- Легко открывается
- Небольшой вес 22кг
- Эффективный фильтр который легко чистить
- Экологически чистый хладагент R410A

Область применения:

- Библиотеки, музеи
- Подвалы
- Прачечные
- Дома на побережьях
- Осушение новых домов
- Небольшие магазины
- Осушение во время строительных работ
- Сдача в аренду

Напряжение:

- 230/1/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		FD 33 ECO
Среднее потребление энергии (при 20°C, 60% R.H.)		430 Вт
Макс. потребление энергии (при 35°C, 95% R.H.)		590 Вт
Макс. потребляемый ток (при 35°C, 95% R.H.) F.L.A.		3,4 А
Ток при замкнутом роторе L.R.A.		18.0 А
Производительность по воздуху		350 м3/ч
Уровень шума (на расст. 3м, своб. поле)		43 дБ (А)
Хладагент R410A		395 г
Стандартное управление оттаиванием		электронное
Объем бака для конденсата		7,5 кг
Фитинг для дренажной трубы		3/4"
Рабочий диапазон температур (стандартн. версия) - прикл.		3-35 °C
Рабочий диапазон относ. влажности		40 - 99 %
Осушение (при 30°C - 80%)		26 л/24ч
Осушение (при 32°C- 90 %)		33л/24ч
Вес с пустым баком		22 кг
Габариты ДхШхВ мм (без ручек)		320х330х595
Габариты, включая упаковку ДхШхВ мм		360х380х660

ОСУШЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЛАЖНОСТИ

Температура - влажность	Осушение	Температура - влажность	Осушение
10°C-60%	4,5 л/24ч	25°C-60%	11,5 л/24ч
10°C-80%	7 л/24ч	25°C-80%	17 л/24ч
15°C-60%	5,5 л/24ч	27°C-65%	13 л/24ч
15°C-80%	9 л/24ч	27°C-80%	19 л/24ч
20°C-60%	10 л/24ч	30°C-80%	26 л/24ч
20°C-80%	12,5 л/24ч	32°C-90%	33л/24ч

