

МОБИЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОСУШИТЕЛЬ



FDNF62

Оснащение:

- Устройство оттаивания горячим газом с электронным термостатом
- Автоматический регулятор влажности
- Таймер (стандартно)
- Насос для конденсата (опционально)
- Ёмкость для конденсата (стандартно)
- Фитинги для подсоединения дренажной трубы
- 4 поворотных колёсика

Основные характеристики:

- Трубчатый испаритель без оребрения
- Низкий уровень энергопотребления
- Оцинкованная прочная рама с порошковым покрытием
- Экологически чистый хладагент R410A

Область применения:

- Библиотеки, музеи
- Подвалы
- Прачечные
- Дома на побережьях и в горах
- Сушение новых домов
- Небольшие магазины
- Сушение во время строительных работ
- Сдача в аренду

Напряжение:

- 230/1/50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	FDNF 62
Среднее потребление энергии (при 20°C, 60% R.H.)	700 Вт
Макс. потребл. энергии (при 35°C, 95% R.H.)	950 Вт
Макс. потребл. ток (при 35°C, 95% R.H.) F.L.A.	4,4 А
Ток при замкнутом роторе L.R.A.	20,0 А
Производительность по воздуху	650 м3/ч
Уровень шума (на расст. 3м, своб. поле)	51 дБ (А)
Хладагент R410A	650 г
Стандартное управление оттаиванием	электронное термост./электронн.
Устройство оттаивания горячим газом	
Объем бака для конденсата	12 кг
Фитинг для дренажной трубы (наружная резьба)	3 / 4 "
Рабочий диапазон температур (стандартн. версия) - прибл.	7-35 °C
Рабочий диапазон температур (версия с оттаиванием горячим газом)	1-35 °C
Рабочий диапазон относ. влажности	35 - 99 %
Осушение (при 30°C-80 %)	52 л/24ч
Осушение (при 32°C-90 %)	62 л/24ч
Вес с пустым баком	44 кг
Габариты ДхШхВ мм (без ручек)	450x410x770
Габариты с ручками и колёсиками	520x470x820

ОСУШЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВЛАЖНОСТИ

Температура-влажность	Температура-влажность	Температура-влажность	Температура-влажность
10°C-60%	10 л/24ч	25°C-60%	23 л/24ч
10°C-80%	17 л/24ч	25°C-80%	34 л/24ч
15°C-60%	14 л/24ч	27°C-65%	28 л/24ч
15°C-80%	22 л/24ч	27°C-80%	36 л/24ч
20°C-60%	19 л/24ч	30°C-80%	52 л/24ч
20°C-80%	27 л/24ч	32°C-90%	62 л/24ч

