



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-РУ.ПБ37.В.01353

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клинценбау»

наименование и

243146, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ворошилова, 3 (в). ОГРН: 1133256017344.
Телефон: 8 (48336) 2-71-27. Факс: 8 (48336) 2-71-27

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клинценбау»

наименование и

243146, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Ворошилова, 3 (в). ОГРН: 1133256017344.
Телефон: 8 (48336) 2-71-27. Факс: 8 (48336) 2-71-27

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Подоконники из непластифицированного ПВХ, ламинированные (ширина 100÷700 мм)

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

СТО КБ 1.09.2014

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 22 9390

Код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет об испытаниях № 3476/РД от 18.09.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г. Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 18.09.2014 ПО 17.09.2019

М.П. Заявитель

подпись

Генеральный директор
Я.Г. Соколовский

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27
ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России

М.П.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия



ГАРАНТИЯ

на конструкцию Подоконника т.м. Данке (DANKE)

1. Установленного специалистами Дилеров "Торгового Дома "Данке", строительными монтажными организациями, индивидуальными предпринимателями и т.п. третьим лицам (конечному потребителю) производится согласно действующему законодательству Российской Федерации и

составляет 10 лет

Под нарушением конструкции понимается изменение формы Подоконника, деформация, вздутие, расслоение, появление трещин и пр. конструктивные нарушения, являющиеся скрытыми дефектами, произошедшие по вине производителя, и не связанные с ошибками, допущенными при монтаже.

2. Гарантия распространяется только на конструкцию подоконника т.м. "Данке" (DANKE), установленного как совместно с оконной конструкцией, так и отдельно от неё, при соблюдении следующих требований:

2.1 Установка должна быть произведена сертифицированными специалистами при обязательном заключении с третьими лицами (конечным потребителем) договоров, соглашений либо иных других документов (в любой письменной форме) подтверждающих выполненные работы с обязательным указанием лица, производящего установку и даты выполнения работ.

2.2. С соблюдением при установке действующих на территории РФ ГОСТов, нормативных документов, технических норм, допусков и т.п., при этом:

- Максимально допустимый свободный вынос подоконника составляет 300 мм.
- При выносе более 100 мм. должны быть установлены несущие уголки с шагом не менее 500 мм.
- Отступы от краёв подоконника не должны превышать 250 мм. (Внимание! Подобная установка может привести к нарушению правильной циркуляции тёплого воздуха и спровоцировать образование конденсата на внутренней поверхности остекления).
- Минимальное расстояние до приборов отопления (батареи) - 100 мм.
- Максимальная длина устанавливаемого подоконника - 3000 мм. При необходимости соединения двух подоконников, следует обеспечить между ними тепловой зазор 4-5 мм.

2.3. Допущены к применению при установке только специально для этого предназначенные строительные-монтажные материалы, клеи, растворы и т.п.

2.4. Полное соблюдение условий эксплуатации.

Запрещено!

- Размещать на подоконнике острые и режущие предметы способные нанести повреждения; подвергать подоконник ударам.
 - Ставить на подоконник нагревательные, отопительные приборы и горячие предметы, что может спровоцировать деформацию.
 - Допускать образование влаги под находящимися на подоконнике предметами (кулеры, ёмкости с водой, горшки с пористой структурой и т.п.), что способствует точечному вздутию покрытия.
 - Применять при уборке подоконника моющие препараты, содержащие абразивные вещества.
- Допускается:
- Эксплуатация исключительно внутри помещений, при температуре не выше 60 град. С и влажности не более 75%.
 - Применение бытовых растворителей, хлорсодержащих и спиртосодержащих моющих средств, перекиси водорода.
 - Использование керамических глазурованных подставок под цветочные горшки.
 - Температурное воздействие не более 150 град. С и продолжительностью не более 30 мин., а так же кратковременное высокотемпературное воздействие (горячая сигарета- 2-3 сек.)

3. Гарантия не распространяется на подоконники, установленные вне жилых помещений.

4. Гарантия не распространяется на демонтированные подоконники.

5. Продукция экологически и пожаробезопасна; сертифицирована на территории РФ.