

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION MODULE CM 1241, RS232, 9 PIN SUB D (MALE), SUPPORTS MESSAGE BASED FREEPORT



## Напряжение питания

|   |        |
|---|--------|
| Номинальное значение (пост. ток)                                    |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 В пост. тока</li> </ul> | Да     |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)                      | 20,4 V |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)                     | 28,8 V |

## Входной ток

|                        |   |
|------------------------|---|
| Макс. потребление тока | 200 mA; из объединяющей шины 5 В пост. тока |
|------------------------|---|

## Рассеиваемая мощность

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1,1 W |
|----------------------------------|-------|

## Интерфейсы

|   |      |
|---|------|
| Число интерфейсов   | 1    |
| Физические параметры интерфейсов, RS 232C (V.24)                        | Да   |
| Двухточечное соединение   |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Макс. длина провода</li> </ul> | 10 m |

## Окружающие условия

|                   |  |
|-------------------|--|
| Свободное падение |  |
|-------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| • Макс. высота свободного падения                                | 0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке   |
| <b>Температура окружающей среды при эксплуатации</b>             |  |
| • диапазон допустимых значений температуры                       | От -20 °C до +60 °C для горизонтального монтажа и от -20 °C до 50 °C для вертикального монтажа, влажность воздуха 95%, без конденсации |
| • Допустимое изменение температуры                               | от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута  |
| <b>Температура окружающей среды при хранении/транспортировке</b> |  |
| • мин.   | -40 °C   |
| • макс.  | 70 °C  |
| <b>Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13</b>                  |  |
| • Эксплуатация, мин.   | 795 hPa  |
| • Эксплуатация, макс.  | 1 080 hPa  |
| • Хранение/транспортировка, мин.                                 | 660 hPa  |
| • Хранение/транспортировка, макс.                                | 1 080 hPa  |
| <b>Относительная влажность воздуха</b>                           |  |
| • диапазон допустимых значений (без конденсации) при 25 °C       | 95 %   |
| <b>Размеры</b>   |  |
| Ширина   | 30 mm  |
| Высота   | 100 mm   |
| Глубина  | 75 mm  |
| <b>Массы</b>   |  |
| Масса, прибл.  | 150 g  |
| <b>последнее изменение:</b>                                      | 17.03.2016   |