

Светодиодная лампа Geniled GX53 6W используется в накладных, встраиваемых светильниках в качестве замены люминесцентных ламп «таблеток» с цоколем GX53. Корпус выполнен из алюминия, пластика и матового поликарбоната.



Рисунок 1 – Внешний вид.

Модель
 Артикул (2700/4200)
 Тип цоколя
 Тип колбы
 Размеры лампы
Технические характеристики
 Потребляемая мощность
 Входное напряжение
 Светодиоды
 Угол рассеивания
 Световой поток (2700/4200)
 Возможность диммирования
 Цветовая температура
 Индекс цветопередачи
 Коэффициент пульсации
 Рабочая температура
 Срок службы
Материалы и компоненты
 Охлаждение
 Материал корпуса

Прочие характеристики
 Замена лампы накаливания*
 Вес лампы

Гарантия

Geniled GX53 6W
01235/01234
GX53
GX53 "Таблетка"
Ø75x26 мм

6 Вт
180-240 В, 50/60 Гц
SMD 3528 NationStar
140°
530/560 лм
Нет
Теплый белый: 2700 К
Нейтральный белый: 4200 К
> 80 Ra
< 1%
-20 ...+40° С
40 000 часов

Алюминиевый радиатор
Алюминий, пластик, матовый поликарбонат.

60 Вт
85 г

3 года

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled GX53 6W:

- Мгновенное включение (без задержки).
- Высокая светоотдача 94 лм/Вт
- Скрытый алюминиевый радиатор.
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации).
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Экономия электроэнергии.
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость).
- Долгий срок службы (более 40 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.





Рисунок 2 – Световое распределение лампы GX53 6W.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

* Расчётная замена лампы накаливания.

