



Pento Superoil 0W-40

Высокоэффективное моторное масло синтетических технологий.

Описание

Pento Superoil 0W-40 это всесезонное моторное масло премиум класса изготовленное по синтетической технологии. Применение высокоэффективных присадок гарантирует наилучшую защиту от износа, даже при самых тяжелых условиях эксплуатации двигателя.

Pento Superoil 0W-40 отлично подходит для круглогодичного использования. Благодаря своему высокому индексу вязкости и широкому температурному диапазону, масло обеспечивает экономию топлива при низких температурах эксплуатации и частых холодных стартах двигателя.

Pento Superoil 0W-40 может использоваться во всех бензиновых и дизельных двигателях, с турбо компрессором или без него. Оно смешиваемо со всеми современными фирменными моторными маслами на минеральной, гидрокрекинговой или синтетической основах

Качественный уровень

API SL/CF
ACEA A3/B4

BMW Longlife-01
MB-Approval 229.3 / 229.5
Porsche
VW-Specification 502 00 / 503 01 / 505 00

Классификация продукта

Продукт не классифицируется как опасный

Pento Superoil 0W-40		Технические данные	
	Ед. изм.	Результат	Метод
Внешний вид		коричн./прозрачн.	DIN 109 64
Плотность при 15 °C	kg/m ³	846	DIN EN ISO 12185
Кинематическая вязкость при 100 °C	mm ² /s	13,6	DIN EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 40 °C	mm ² /s	80	DIN EN ISO 3104
Индекс вязкости		175	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -30 °C	mPa*s	5490	ASTM D5293
Температура замерзания	°C	-48	ISO 3016
Температура вспышки	°C	>220	DIN EN ISO 2592

При применении смазочных материалов необходимо следовать правилам пользования. Для детальной информации ознакомьтесь с листом безопасности.

За дополнительной информацией звоните +7 495 7785991 или +49 4103-9134-0. Посетите наши сайты www.pentosin-oil.ru, www.pentosin.com. Информация, указанная здесь, может быть изменена без уведомления в связи с постоянной исследовательской работой по улучшению продукции. Технические параметры могут иметь незначительные отклонения в пределах допусков.