


Светодиодная лампа Geniled G13 T8 25W используется в светильниках офисного типа (ЛПО, ЛВО), витринах, холодильных установках, коробах вместо люминесцентных ламп с цоколем G13. Поворотный цоколь позволяет с легкостью устанавливать лампу в светильник в нужном положении.



Модель	Geniled G13 T8
Артикул (2700/4000-4500/6000-6500)	01013/01014/01015
Тип цоколя	G13 (поворотный)
Тип колбы	T8 "трубка"
Размеры лампы	Ø26 x 1513 мм
Технические характеристики	
Потребляемая мощность	25 Вт
Входное напряжение	180-240 В, 50/60 Гц
Светодиоды	SMD 2835
Угол рассеивания	160°
Световой поток	2600 лм
Возможность диммирования	нет
Цветовая температура	Теплый белый: 2700 К Нейтральный белый: 4000-4500 К Холодный белый: 6000-6500 К
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 1%
Рабочая температура	-40 ...+40° С
Срок службы	40 000 часов
Материалы и компоненты	
Охлаждение	Алюминиевый радиатор
Материал корпуса	Алюминий, прозрачный поликарбонат, пластик.
Прочие характеристики	
Замена люминесцентной лампы	58 Вт
Вес лампы	428 г
Транспортная упаковка	15,14 кг/1540x190x230мм/
вес/габариты/кол-во	25 шт.
Гарантия	3 года

Существенные преимущества светодиодной лампы Geniled G13 T8 25W:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасна (не требует специальной утилизации);
- При работе лампа выделяет минимальное количество тепла, что увеличивает область применения лампы;
- Отсутствуют шумы при работе лампы;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняет вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Примечание: не пригодна для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.

KCCGeniled G13 T8 25W(4200K)

