

Светодиодный модуль Geniled GL-4SMD3528X3737

Светодиоды	Epistar SMD3528, 4шт
Входное напряжение	12 В (постоянное напряжение)
Потребляемая мощность	0,60 Вт
Световой поток белого свечения	32 лм
Возможные цвета	Белый (3000К, 6000К), красный, желтый, зеленый, синий
Угол рассеивания	120°
Размер модуля	37х37х6мм
Материал корпуса	теплопроводящий пластик
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	-40°С..60°С
Срок службы	>50 000 часов



Герметичный светодиодный модуль с четырьмя светодиодами типа SMD3528. Модули соединены между собой по параллельной схеме в гирлянды по 20 штук. Расстояние между центрами модулей 150мм. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и P.O.S. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.

Существенные преимущества светодиодного модуля Geniled GL-4SMD3528X3737:

- Широкий угол рассеивания светового потока 120°;
- Высокая степень защиты IP65;
- Светодиод нового поколения с повышенной яркостью 8 лм;
- Длительный срок эксплуатации;
- Гарантийный срок 5 лет.

