

- ★ **Офисные светодиодные светильники и лампы**
- ★ **Промышленно-бытовые светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники на кронштейнах**
- ★ **Уличные светодиодные светильники**



тел.+7(343) 384-55-11/ info@a-stron.com/ www.a-stron.com




Уличные (консольные) светодиодные светильники АС-ДКУ

Светильник	Описание	Цена
<p style="text-align: center;">АС-ДКУ-12</p> 	<p>Мощность: 12 Вт Световой поток: 1400 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 350х70х34 мм Тип крепления: Консоль Вес: 1 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center;">2850</p>
<p style="text-align: center;">АС-ДКУ-24</p> 	<p>Мощность: 24 Вт Световой поток: 2800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 600х70х34 мм Тип крепления: Консоль Вес: 1.5 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center;">3150</p>
<p style="text-align: center;">АС-ДКУ-28</p> 	<p>Мощность: 28 Вт Световой поток: 2800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 170х200х60 мм Тип крепления: Консоль Вес: 2 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center;">3300</p>
<p style="text-align: center;">АС-ДКУ-68</p> 	<p>Мощность: 68 Вт Световой поток: 6800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 235х200х60 мм Тип крепления: Консоль Вес: 3 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center;">4485</p>
<p style="text-align: center;">АС-ДКУ-98</p> 	<p>Мощность: 98 Вт Световой поток: 9800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 300х200х60 мм Тип крепления: Консоль Вес: 4 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center;">6750</p>

- ★ **Офисные светодиодные светильники и лампы**
- ★ **Промыленно-бытовые светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники на кронштейнах**
- ★ **Уличные светодиодные светильники**



тел.+7(343) 384-55-11/ info@a-stron.com/ www.a-stron.com




Светильник	Описание	Цена
<p style="text-align: right;">АС-ДКУ-138</p> 	<p>Мощность: 138 Вт Световой поток: 13800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400x200x60 мм Тип крепления: Консоль Вес: 6 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px;">7050</p>
<p style="text-align: right;">АС-ДКУ-198</p> 	<p style="text-align: center;">АС-ДКУ-198</p> <p>Мощность: 198 Вт Световой поток: 19800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 300x400x60 мм Вес: 10 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px;">10800</p>
<p style="text-align: right;">АС-ДКУ-278</p> 	<p>Мощность: 278 Вт Световой поток: 27800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400x400x60 мм Тип крепления: Консоль Вес: 13 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p style="text-align: center; font-size: 24px;">14400</p>

- ★ **Офисные светодиодные светильники и лампы**
- ★ **Промыленно-бытовые светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники на кронштейнах**
- ★ **Уличные светодиодные светильники**



тел.+7(343) 384-55-11/ info@a-stron.com/ www.a-stron.com

Магистральные светодиодные светильники АС-ДКУ-хх-Ш

Светильник	Описание	Цена
 <p>АС-ДКУ-54-Ш</p>	<p>Мощность: 54 Вт Световой поток: 6700 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 270х200х60 мм Тип крепления: Консоль тип КСС - Ш Вес: 3,5 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>7050</p>
 <p>АС-ДКУ-110-Ш</p>	<p>Мощность: 110 Вт Световой поток: 13750 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 465х200х60 мм Тип крепления: Консоль тип КСС - Ш Вес: 7 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>10500</p>
 <p>АС-ДКУ-220-Ш</p>	<p>Мощность: 220 Вт Световой поток: 27500 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 465х400х60 мм Тип крепления: Консоль тип КСС - Ш Вес: 15 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>21360</p>

- ★ **Офисные светодиодные светильники и лампы**
- ★ **Промышленно-бытовые светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники на кронштейнах**
- ★ **Уличные светодиодные светильники**



тел.+7(343) 384-55-11/ info@a-stron.com/ www.a-stron.com

Промышленные (подвесные) светодиодные светильники АС-ДПП

Светильник	Описание	Цена
 <p style="text-align: right; font-weight: bold;">АС-ДПП-68</p>	<p>Мощность: 68 Вт Световой поток: 6800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 235х200х60 мм Тип крепления: Скоба Вес: 3 кг Гарантия: 5 лет</p>	4485
 <p style="text-align: right; font-weight: bold;">АС-ДПП-98</p>	<p>Мощность: 98 Вт Световой поток: 9800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 300х200х60 мм Тип крепления: Скоба Вес: 4 кг Гарантия: 5 лет</p>	6750
 <p style="text-align: right; font-weight: bold;">АС-ДПП-138</p>	<p>Мощность: 138 Вт Световой поток: 13800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400х200х60 мм Тип крепления: Скоба Вес: 6 кг Гарантия: 5 лет</p>	7050
 <p style="text-align: right; font-weight: bold;">АС-ДПП-278</p>	<p>Мощность: 278 Вт Световой поток: 27800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400х400х60 мм Тип крепления: Скоба Вес: 13 кг Гарантия: 5 лет</p>	14400
 <p style="text-align: right; font-weight: bold;">АС-ДПП-418</p>	<p>Мощность: 418 Вт Световой поток: 41800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400х600х60 мм Тип крепления: Скоба Вес: 20 кг Гарантия: 5 лет</p>	22500

- ★ **Офисные светодиодные светильники и лампы**
- ★ **Промыленно-бытовые светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники на кронштейнах**
- ★ **Уличные светодиодные светильники**



тел.+7(343) 384-55-11/ info@a-stron.com/ www.a-stron.com

Прожекторы светодиодные АС-ДБУ





Светильник	Описание	Цена
 <p>АС-ДБУ-28</p>	<p>Мощность: 28 Вт Световой поток: 2800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 235х200х60 мм Тип крепления: Прожектор Вес: 3 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>3750</p>
 <p>АС-ДБУ-68</p>	<p>Мощность: 68 Вт Световой поток: 6800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 300х200х60 мм Тип крепления: Прожектор Вес: 4 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>4485</p>
 <p>АС-ДБУ-98</p>	<p>Мощность: 98 Вт Световой поток: 9800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 300х200х60 мм Тип крепления: Прожектор Вес: 4 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>6750</p>
 <p>АС-ДБУ-138</p>	<p>Мощность: 138 Вт Световой поток: 13800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400х200х60 мм Тип крепления: Прожектор Вес: 6 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>7200</p>
 <p>АС-ДБУ-278</p>	<p>Мощность: 278 Вт Световой поток: 27800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400х400х60 мм Тип крепления: Прожектор Вес: 13 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>14700</p>
 <p>АС-ДБУ-418</p>	<p>Мощность: 418 Вт Световой поток: 41800 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 400х600х60 мм Тип крепления: Прожектор Вес: 20 кг Гарантия: 5 лет</p>	<p>22950</p>

- ★ **Офисные светодиодные светильники и лампы**
- ★ **Промыленно-бытовые светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники**
- ★ **Промышленные светодиодные светильники на кронштейнах**
- ★ **Уличные светодиодные светильники**



тел.+7(343) 384-55-11/ info@a-stron.com/ www.a-stron.com

Прожекторные светодиодные светильники А-СТРОН серии АС (с линзами)

Светильник	Описание	Цена
 <p>АС-ДБУ-54-Кхх</p>	<p> Мощность: 54 Вт Световой поток: 6700 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 270x200x60 мм Тип крепления: Консоль тип КСС - 8°, 15°, 25°, 45°, 20x50°, 145x70° Вес: 4 кг Гарантия: 5 лет </p>	<p>7035</p>
 <p>АС-ДБУ-110-Кхх</p>	<p> Мощность: 110 Вт Световой поток: 13640 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 465x200x60 мм Тип крепления: Поворотный кронштейн тип КСС - 8°, 15°, 25°, 45°, 20x50°, 145x70° Вес: 5 кг Гарантия: 5 лет </p>	<p>10470</p>
 <p>АС-ДБУ-220-Кхх</p>	<p> Мощность: 220 Вт Световой поток: 27500 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 465x400x60 мм Тип крепления: Поворотный кронштейн тип КСС - 8°, 15°, 25°, 45°, 20x50°, 145x70° Вес: 15 кг Гарантия: 5 лет </p>	<p>21360</p>
 <p>АС-ДБУ-330-Кхх</p>	<p> Мощность: 330 Вт Световой поток: 41250 Лм Степень защиты: IP66 t эксплуатации: -60 °С ... +50 °С Категория размещения: УХЛ 1 Размер ДхШхВ: 465x600x60 мм Тип крепления: Поворотный кронштейн тип КСС - 8°, 15°, 25°, 45°, 20x50°, 145x70° Вес: 24 кг Гарантия: 5 лет </p>	<p>31500</p>