

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ  
MULTIFUNCTION TILTDOZER BLADE**



# LTDL



*Навесное оборудование для дорожно-строительной техники  
Attachments for earth moving machinery*



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ MULTIFUNCTION TILDOZER BLADE



Find other products

# LTDL



## Технические характеристики


Многофункциональный бульдозерный отвал идеально подходит для земляных работ по выравниванию и засыпке поверхности. Оснащён двумя гидроцилиндрами двойного действия для поворота влево-вправо, один цилиндр для колебаний (TILT) и другой расположен на задней панели для вертикального перемещения вверх-вниз отвала. Разработан специально для автоматического использования с лазерной системой. Укомплектован гидрошлангами с брз, универсальной крепёжной плитой.

## Technical specifications


Tildozer Multifunction blade ideal for dozing, leveling and backfilling. It has a standard double-acting hydraulic cylinders for the **left-right angle**, a cylinder for the **oscillation (TILT)** and one applied to rear back plate for the **vertical movement up-down** of the entire blade. **Designed specifically for use with automated laser system directly without having to use the control valve of the machine.** Poles for Laser receiver applied as standard on the blade. Sold complete with universal connections, hoses and flat face couplings for the hydraulic circuit.

| МОДЕЛЕЙ<br>MODELS   |    | LTDL 2400 | LTDL 2700 |
|---|----|-----------|-----------|
| Ширина отвала<br>Blade width                                | mm | 2400      | 2700      |
| Рабочая ширина под углом<br>Working width with angled blade | mm | 2250      | 2530      |
| Вес<br>Weight   | kg | 790       | 830       |
| Отклонение<br>Oscillation                                   | °  | ± 15      | ± 15      |
| Угол поворота<br>Angulation                                 | °  | ± 20      | ± 20      |
| Вертикальное перемещение<br>Vertical movement               | mm | 300       | 300       |
| Высота отвала<br>Moldboard highness                         | mm | 710       | 710       |

## Доп. опции - Options



Клемма с 8 или 14 полюсами  
Connector with 8 or 14 poles



Быстросъёмное соединение 3/4"  
Quick couplers kit 3/4" S.F.



Система автовыворачивания лазер  
Laser autolevelling system

**U.EMME s.r.l.**  
Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)  
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050  
E-mail: info@uemme.com  
[www.uemme.com](http://www.uemme.com)



Данные, описания и изображения этого издания предназначены в информационных целях. U.EMME оставляет за собой право изменять информацию без предупреждения.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

