

MP-250 SASH

Притирочная машинка для инжекторных клапанов (мультипликаторов) выпускается в 2-х вариантах:

MP-250 SASH-Z с цанговым патроном ;

MP-250 SASH-S с самозажимным патроном.

- Вибромеханизм в защитном корпусе.
- Винтовая регулировка по высоте стола.
- Компактность.

В комплект входят :

- притир на 120° - 5 шт;
- притир на 124° - 5 шт;
- притирочная паста алмазная ACM 7/5 (к)
- притирочная паста алмазная ACM 5/3 (к)
- притирочная паста алмазная ACM 3/2 (к)



MPS30515 Притир на 120°

MPS30516 Притир на 124°

Паста для машинной обработки.



ACM 7/5 (к)
Притирочная паста алмазная , фракция 7/5 мкм, 25 гр.



ACM 5/3 (к)
Притирочная паста алмазная , фракция 5/3 мкм, 25гр.



ACM 3/2 (к)
Притирочная паста алмазная , фракция 3/2 мкм, 25гр.

Паста для ручной обработки.



ACM 7/5 (с)
Притирочная паста алмазная , фракция 7/5 мкм, 50 гр.



ACM 5/3 (с)
Притирочная паста алмазная , фракция 5/3 мкм, 50 гр.



ACM 3/2 (с)
Притирочная паста алмазная , фракция 3/2 мкм, 50 гр.



ТОМ-2

Станок заточной для правки притиров.

- Возможность установки притира для заточки на 2 позиции (влево, вправо).
- Электропитание 230 В, 50 Гц .
- Мощность электродвигателя 120 Вт.
- Обороты электродвигателя 2950 min-1 .
- Обороты вала с притиром 500 min-1 .
- Диаметр заточного камня 125 мм .
- Регулировка по углу заточки.
- Компактность.