



Шельф 100-1BK

ТРК «Шельф 100-1BK» предназначена для заказчиков, которые нуждаются в решении задачи отпуска топлива на платформе ТРК начального уровня. Используется для работы в секторе не коммерческого отпуска топлива.



Шельф 100-2BK

Как и предыдущая ТРК, «Шельф 100-2BK» используется в не коммерческом секторе и имеет возможность одновременного отпуска двух видов топлива.



Шельф 100-1

Однопродуктовая, компактная ТРК, которая превосходно впишется в любой интерьер розничной структуры отпуска топлива. Подвес шлангов на мачтах обеспечивает зону охвата раздаточного крана – 4 метра.



Шельф 100-2

Привлекательная по цене ТРК на 1-2 сорта топлива. Она создана для АЗС, реализующих, как правило, только топливо. Основной контингент заказчиков: небольшие и малые частные сети, трассовые АЗС.

Модификации

Наименование	Обозначение	Тип	Виды топлива	Рукава	Пр-сть, л/мин	Габариты В/Ш/Д, мм
ШЕЛЬФ 100-1 ВК	1 КЭД-50 (90)-0,25-1-1BK	Всасывающий	1	1	50/90	1400/355/503
ШЕЛЬФ 100-1 ВК	1 КЭД-50 (90)-0,25-2-1BK	Напорный	1	1	50/90	1400/355/503
ШЕЛЬФ 100-2 ВК	2 КЭД-50 (90)-0,25-1-2BK	Всасывающий	2	2	50/90	1400/355/730
ШЕЛЬФ 100-2 ВК	2 КЭД-50 (90)-0,25-2-2BK	Напорный	2	2	50/90	1400/355/730
ШЕЛЬФ 100-1	1 КЭД-50 (90)-0,25-1-1	Всасывающий	1	1	50/90	2380/480/720
ШЕЛЬФ 100-1	1 КЭД-50 (90)-0,25-2-1	Напорный	1	1	50/90	2380/480/720
ШЕЛЬФ 100-2	2 КЭД-50 (90)-0,25-1-2	Всасывающий	2	2	50/90	2380/480/1200
ШЕЛЬФ 100-2	2 КЭД-50 (90)-0,25-2-2	Напорный	2	2	50/90	2380/480/1200

Основная комплектация:

- 3-х строчная двухсторонняя ЖК или СД индикация
- Морозостойкие шланги Goodyear
- Защитно-разрывные муфты SSB (CSB)
- Дозирующий пропорциональный электромагнитный клапан
- Гибкое сильфонное соединение
- Сменные фильтрующие элементы
- Надписи на языке заказчика
- Встроенная антивандальная клавиатура с электронным ключём

Дополнительная комплектация:

- Однорядная индикация
- Одностороннее исполнение
- Индикатор потока между шлангом и краном раздаточным
- Система возврата паров
- Магистральный фильтр
- Вариант для подключения к источнику бесперебойного питания
- Боковой выход шланга (Шельф 100-1, Шельф 100-2)



Шельф 100-1-140

Зачастую, прибыль и авторитет компании зависит от скорости и надёжности заправки топливом. Колонки с повышенной производительностью, решение для заправок с большим потоком грузовых автомобилей.



Шельф 100-2-140

ТРК «Шельф 100-2-140» позволяет заправлять одновременно два автомобиля и использовать один или два вида топлива.



Шельф 100-1-300

Высокая производительность и большая длина шланга, позволяют заправлять топливом железнодорожные локомотивы и водный транспорт.



Шельф 100-1-700

Производительность до 700 литров в минуту поможет там, где необходима быстрая заправка больших объёмов топлива.

Модификации

Наименование	Обозначение	Тип	Виды топлива	Рукава	Пр-сть, л/мин	Габариты В/Ш/Д, мм
ШЕЛЬФ 100-1-140	1 КЭД-140-0,25-1-1	Всасывающий	1	1	140	1890/560/1190
ШЕЛЬФ 100-2-140	1 КЭД-140-0,25-1-2	Всасывающий	2	2	140	1600/560/1560
ШЕЛЬФ 100-1-300	2 КЭД-300-0,25-1-1	Всасывающий	1	1	300	1890/560/1350
ШЕЛЬФ 100-1-700	2 КЭД-700-0,25-1-1	Всасывающий	1	1	700	1890/560/1350

Технические характеристики

Номинальная производительность, л/мин	50/90/140/300/700
Напряжение питания, В	380/220 (+10/-15%)
Частота, Гц	50 +/-2%
Минимальная доза выдачи топлива, л	2
Количество обслуживаемых автомобилей	1-2
Дисплей	Жидкокристаллический или светодиодный
Показания цены литров	6 цифр
Показания стоимости и литров	8 цифр
Суммарный счётчик отпущенного топлива	Электронный 12-разрядный
Предел допустимой погрешности измерения дозы топлива, не более, %	± 0,25 - больше 2-х литров
Относительная влажность воздуха t = 35 °С, %	До 100 (конденсат)
Диапазон рабочей температуры	-40... +60 °С