



Точный,  
функциональный станок,  
идеален для снятия  
фаски.



## DS-250-N LASER&LEVEL

Для облицовочной плитки, греса, мрамора,  
гранита, керамогранита и других материалов.

1. Модульная структура из алюминия и стали для максимальной лёгкости и прочности.
  2. Втягиваемые ножки с функцией защиты станка от повреждений и колёсами для транспортировки.
  3. С колёсами и рукояткой для лёгкой транспортировки.
  4. Система защиты для использования сегментированных дисков.
- С защитой от перенапряжения.
  - Водяное, регулируемое охлаждение диска.
  - Диаметр диска Ø 250 (не включен в комплект).
  - В комплекте набор прижимных плашек для резки фаски.
  - Режущий блок подвижный на подшипниках, наклонный для точной резки фаски.
  - Система защиты пользователя при работе с сегментированными дисками.
  - Боковой упор для повторяющейся резки.
  - Для хранения и транспортировки опускается на ножках. Колёса для облегчения перемещений.
  - Съёмный поддон для воды.
  - Лазер-разметчик 2mW.
  - Циркулярный уровень для облегчения правильной установки.
  - Станок поставляется без кабеля.



# Diamant DS-250-N LASER&LEVEL (Лазер и Уровень)



Возможности и качество резки может зависеть от положения режущего блока, специальных прижимных плашек и диаметра диска.

			RPM									
<b>DS-250-N 1000 Laser&amp;Level</b>	1	**1	2800 (50Hz) 3400 (60Hz)	102 см	72x72 см	51 мм	25,4 мм	250 мм	170x73x70 см	91,5 кг	110 кг	
<b>DS-250-N 1300 Laser&amp;Level</b>	1	**1	2800 (50Hz) 3400 (60Hz)	132 см	93,5x93,5 см	51 мм	25,4 мм	250 мм	200x73x70 см	103 кг	125 кг	
<b>DS-250-N 1500 Laser&amp;Level</b>	1	**1	2800 (50Hz) 3400 (60Hz)	152 см	107,5x107,5 см	51 мм	25,4 мм	250 мм	220x73x70 см	106 кг	130 кг	

DS-250-N 1000 Laser&Level	Арт.	52920	52921	52922	52923	52924	52925
	Вольтаж	230V-50 Hz.	230V-50 UK Hz.	220V-60 Hz.	120V-50 Hz.	120V-60 Hz.inch.	380V-50 Hz. 3F
DS-250-N 1300 Laser&Level	Арт.	52930	52931	52932	52933	52934	52935
	Вольтаж	230V-50 Hz.	230V-50 Hz. UK.	220V-60 Hz.	120V-50 Hz.	120V-60 Hz.inch.	380V-50 Hz. 3F
DS-250-N 1500 Laser&Level	Арт.	52940	52941	52942	52943	52944	52945
	Вольтаж	230V-50 Hz.	230V-50 Hz. UK.	220V-60 Hz.	120V-50 Hz.	120V-60 Hz.inch.	380V-50 Hz. 3F

Арт.	Приспособления
51916	Фиксатор керамики
56137	Приспособление для резки фанки на моделях DS/DX
51914	Дополнительный роликовый стол для DV/DW/DC/DS/DX (после 2013). Кабель с розеткой

Арт. 51921, 51931, 51941 UK: 2,5 CV/HP