

Наименование изделия: ТехноБокс-03.Ст.(В) **Тип:** ТБСР-03.Ст.(В) /сокращённое название/. Серия изделия "Стандарт" (Ст.). Категория: "В"

Параметры: Длина, (м): 6,0. Ширина, (м): 2,45. Высота в сборе, (м): 2,59. Высота пакета, (м): 0,65. Длина внутри, (м): 5,85. Ширина внутри, (м): 2,3. Вес (тонн): 1,95. Площадь изделия (м2): 14,7 . Площадь помещения (м2): 13.46. Количество комнат: 1.

Техническое описание

Блок-контейнер ТБСР-03.Ст.(В) представляет собой быстровозводимый тёплый блок с надёжной конструктивной системой при эксплуатации в температурах окружающей среды от -30-ти до +35 гр.С. Применяется для обустройства офисных, административных, технических, вспомогательных, складских помещений. ТехноБокс имеет комплектацию "Стандарт" категории "В". Изготавливается и поставляется в разборном виде в "транспак-контейнере" (разборный блок-контейнер в транспортировочном пакете). Данной комплектации блок-контейнеров ТехноБокс-03.Ст.(В) можно перевести до 8-ми штук автотранспортом. ТехноБокс легко собирается и разбирается в течении 1-го- 2-х часов.

Конструкция: Рамная несущая панель (нижняя и верхняя) из гнутых специальных профилей размером 120x60x4мм с закладными сегментами из швеллеров и уголков толщиной стенки 2мм и 3мм с наружным покрытием лицевого части грунт, +эмаль- цвет серый (или под заказ по Ral), с внутренним грунтованием металлических поверхностей. Стойка из углового сложного профиля т.3мм с закладными сегментами для сборки нижней и верхней панели.

Верхняя панель: Несущая панель с кровельным покрытием оцинкованным листом 0,45мм с соединением через двойной фальц. Панель с жёсткими поперечными сварными ригелями комплектуется анти- септированным брусом (вспомогательный ригель), гидроизоляционной плёнкой (аналог Изоспан), утеплителем базальтовым 100мм, фанерой ОСП-3, т.9мм, как подкладочный материал, контр. обрешёткой из рейки 100x25мм, потолок и панели ПВХ 250-500мм (цвет белый). Панель соединяется с нижней панелью специальной угловой стойкой через соединительные узлы на болты. Толщина верхней панели 160мм.(панель отдельно с монтажным сегментом 195мм.)

Нижняя панель: Несущая панель с днищем из оцинкованного профнастила С-08 соединённым через контр -доску с несущим брусом - лагой. Все деревянные элементы антисептированы. Гидроизоляционная плёнка (аналог Изоспан), утеплитель 100мм базальт., ЦСП 16мм, создают надёжное основание пола для укладки линолеума. Толщина нижней панели 135мм.

Облицовка стен: лицевая часть сэндвич -панели 50мм профилированный металл цвет серый (под заказ стандартные цвета Ral), внутренняя облицовка профилированный металл (цвет белый).

Дверь: наружная металлическая антивандальная 860x2050 с внутренним замком, цвет серый или тёмные цвета (производитель Россия, СтройГост, серия 5. Дверь встроена в сэндвич - панель и имеет необходимые доборные элементы.

Окно: Окно ПВХ (L)1000*(H)1160, 2-х слойный стеклопакет одностворчатый (с поворотно-откидным механизмом) в кол-ве 1шт.. Окно встроено в панель и входит в стандартную комплектацию


Электрическое оснащение: Подключение к электрической сети 220В част. 50 ГЦ (бокс для счётчика №9), комплект предохранителей 16, 25А, , светильники ЛПР (1лампа) -2шт. Штепсельные розетки для электроприборов двойные -4шт. Кабель ВВГ (н.г.) 3х2,5мм в кабель-канале для розеточной линии. Кабель ВВГ (н.г.) 3х1,5мм. Выключатель двойной на блок. Конверторный электрообогреватель 1,5 КвТ- 1 шт.

Вентиляция: Принудительный вентилятор 220В устанавливается на торцевой стене на 100мм ниже потолка.

Цена изделия:

- Розничная цена (от 1 до 3-х шт.): 245000 руб.
- Оптовая цена (от 4-х до 10-ти шт.): 235200 руб.
- Оптовая цена (от 11 шт. и выше): **227850 руб.**

План помещения



Виды и фото изделия и помещения

