



**Наименование изделия:** ТехноБокс-03.А.Ст.(В) Тип: ТБСР-03.А.Ст.(В) /сокращённое название/.  
Серия изделия "Стандарт" (Ст.). Категория: "В"

**Параметры:** Длина, (м): 6,0. Ширина, (м): 2,45. Высота в сборе, (м): 2,59. Высота пакета, (м): 0,65.  
Длина внутри, (м): 5,85. Ширина внутри, (м): 2,30. Вес (тонн): 1,96. Площадь изделия (м<sup>2</sup>): 14,7 .  
Площадь помещения (м<sup>2</sup>): 13.46. Количество комнат: 1.

#### **Техническое описание**

Блок-контейнер **ТБСР-03.А.Ст.(В)** представляет собой быстровозводимый тёплый блок с надёжной конструктивной системой при эксплуатации в температурах окружающей среды от -30-ти до +35 гр.С. Применяется для обустройства офисных, административных, технических, вспомогательных, складских помещений. ТехноБокс имеет комплектацию "Стандарт" категории "В". Изготавливается и поставляется в разборном виде в "транспак-контейнере" (разборный блок-контейнер в транспортировочном пакете). Данной комплектации блок-контейнеров **ТехноБокс-03.А.Ст.(В)** можно перевести до 8-ми штук автотранспортом. ТехноБокс легко собирается и разбирается в течении 1-го- 2-х часов.

**Конструкция:** Рамная несущая панель (нижняя и верхняя) из гнутых специальных профилей размером 120x60x4мм с закладными сегментами из швеллеров и уголков толщиной стенки 2мм и 3мм с наружным покрытием лицевой части грунт, +эмаль- цвет серый (или под заказ по Ral), с внутренним грунтованием металлических поверхностей. Стойка из углового сложного профиля т.3мм с закладными сегментами для сборки нижней и верхней панели.

**Верхняя панель:** Несущая панель с кровельным покрытием оцинкованным листом 0,45мм с соединением через двойной фальц. Панель с жёсткими поперечными сварными ригелями комплектуется анти- септированным брусом (вспомогательный ригель), гидроизоляционной плёнкой (аналог Изоспан), утеплителем базальтовым 100мм, фанерой ОСП-3, т.9мм, как подкладочный материал, контр. обрешёткой из рейки 100x25мм, потолок и панели ПВХ 250-500мм (цвет белый). Панель соединяется с нижней панелью специальной угловой стойкой через соединительные узлы на болты. Толщина верхней панели 160мм.(панель отдельно с монтажным сегментом 195мм.)

**Нижняя панель:** Несущая панель с днищем из оцинкованного профнастила С-08 соединённым через контр -доску с несущим брусом - лагой. Все деревянные элементы антисептированы. Гидроизоляционная плёнка (аналог Изоспан), утеплитель 100мм базальт., ЦСП 16мм создают надёжное основание пола для укладки линолеума. Толщина нижней панели 135мм.

**Облицовка стен:** лицевая часть сэндвич -панели 50мм профилированный металл цвет серый (под заказ стандартные цвета Ral), внутренняя облицовка профилированный металл (цвет белый).

**Дверь:** наружная металлическая антивандальная 860x2050 с внутренним замком, цвет серый или тёмные цвета (производитель Россия, СтройГост, серия 5. Дверь встроена в сэндвич - панель и имеет необходимые доборные элементы.

**Окно:** Окно ПВХ (L)1000\*(H)1160, 2-х слойный стеклопакет одностворчатый (с поворотно-откидным механизмом) в кол-ве 2шт.. Окна встроены в панель и входит в стандартную комплектацию

**Электрическое оснащение:** Подключение к электрической сети 220В част. 50 ГЦ (бокс для счётчика №9), комплект предохранителей 16, 25А, , светильники ЛПР (лампа) -2шт. Штепсельные розетки для электроприборов двойные -4шт. Кабель ВВГ (н.г.) 3х2,5мм в кабель-канале для розеточной линии. Кабель ВВГ (н.г.) 3х1,5мм. Выключатель двойной на блок. Конверторный электрообогреватель 1,5 Квт- 1 шт.

**Вентиляция:** Принудительный вентилятор 220В устанавливается на торцевой стене на 100мм ниже потолка.

### Цена изделия "ТехноБокс-03.А.Ст.(В)":

- Розничная цена (от 1 до 3-х шт.): 252 000 руб.
- Оптовая цена (от 4-х до 10-ти шт.): 241 900 руб.
- Оптовая цена (от 11 шт. и выше): **234 360 руб.**

### План помещения

