

K 545 S | 5

Статья: 4933432450



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара.
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами.
- 6 м кабель.
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность.
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой.
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания.
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток.

	K 545 S
Вес (кг)	6.7
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65
Мощность (Вт)	1300
Название: Номер артикула	4933432450
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/с ²)	1.9
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3
Поставляется в	Кейс
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Ударное сверление (м/с ²)	13
Уровень вибрации при долблении (м/с ²)	9
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/с ²)	11.5
Уровень звукового давления (дБ (А))	98.5
Уровень звуковой мощности (дБ (А))	109.5