

Манометр с трубкой Бурдона, исполнение из нержавеющей ста- ли Модель 23X.50

Спецификация по типовому листу
Измерительная система
Корпус
Кольцо на корпусе
Класс точности

PM 02.02
нержавеющая сталь
нержавеющая сталь с отверстием для выравнивания давления
байонетное кольцо, нержавеющая сталь
NG 63 кл.1,6; NG 100/160 кл.1,0



№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
			Базовая цена	
Номинальный размер				
	C	063 мм		
	E	100 мм		
	F	160 мм		
			Доп.цена	
Гидрозаполнение корпуса				
1	2	без		
	3	с		
Номинальный размер				
2	C	063 мм		
	E	100 мм		
	F	160 мм		
Единицы шкалы				
3	B	бар		
	?			
Диапазон измерения				
	310	-1...0 бар		
	316	-1...+0,6 бар		
	325	-1...+1,5 бар		
	340	-1...+3 бар		
	260	0...0,6 бар		
	360	0...6 бар		
	410	0...10 бар		
	416	0...16 бар		
	425	0...25 бар		
	440	0...40 бар		
	460	0...60 бар		
	510	0...100 бар		
	516	0...160 бар		
	525	0...250 бар		
	540	0...400 бар		
	560	0...600 бар		
	610	0...1000 бар		
4	616	0...1600 бар		
Единицы 2-ой шкалы или спец. шкалы				
	Z	без		
	P	2 шкала psi		
	L	2 шкала кПа		
	E	2 шкала МПа		
	K	2 шкала кг/см ²		
5	?	специальная шкала		
Присоединение к процессу				
	GB	G 1/4 В		
	NB	1/4 NPT		
	GD	G 1/2 В		
6	ND	1/2 NPT		
Положение присоединения				
	U	радиальное		
	З	осевое эксцентричное		
7	В	осевое присоединение по центру		

№ поля	Код	Исполнение	Цена в RUB	Итого
Крепежный фланец/скоба				
8	Z	без		
	C	задний фланец, нерж. сталь		
	M	передний фланец, нержавеющая сталь		
	F	передний фланец, полированная нержавеющая сталь		
	K	треугольный кронштейн, нержавеющая сталь, полированный, клэмповое соединение		
Стекло				
9	H	многослойное безопасное стекло		
	E	поликарбонат		
Дроссель				
10	Z	без		
	Q	нержавеющая сталь, D 0,6		
	?	Пожалуйста укажите		
Стрелка				
11	C	стандартная стрелка		
	A	подстраиваемая стрелка		
	?	пожалуйста укажите спецификацию клиента		
Указательная стрелка / контрольная стрелка				
12	Z	без		
	A	красная указательная стрелка на шкале		
	R	красная указательная стрелка на стекле, внешне регулируемая		
	S	красная стрелка максимального значения (ябедник) на стекле, внешне регулируемая		
Специальные конструктивные особенности				
13	Z	без		
	K	очищено от масла и жира с обозначением на циферблате		
	H	для кислорода, очищено от жира и масла		
	F	версия без силиконового масла		
	Y	ATEX		
	N	NACE Sour Gas Service		
	?	Пожалуйста укажите		
Электроконтакты				
14	Z	без		
	2	контакт с магнитным поджатием, модель 821		
	3	индуктивный контакт модель 831		
	4	электронный контакт модель 830E		

Сумма:

Сумма x Неполя = Итоговая цена

Дополнительная информация к заказу				
15	Z	Без		
	T	Дополнительный текст		

Код заказа: 2 3 . 50 - - - - - Z Z

Доп.текст: