

Гидробур
AUGER

TR



Навесное оборудование для дорожно-строительной техники
Attachments for earth moving machinery





Find other products

TR



Технические характеристики

Гидровращатель для шнекового бора. Шестигранный выходной вал. Укомплектован гидрошлангами стандартной длины. **Быстроразъёмные присоединения гидрошлангов под заказ.**

Technical specifications


Head with motoreducer, double joint. Exit shaft at clutch for helicoidal drill insertion. Rubber hydraulic hoses standard included. **Quick couplers only on request.**

Моделей MODELS		TR 05	TR 10	TR 20	TR 45	TR 65	TR 90	TR 150
Орбитальный двигатель Motor	cc.	50	100	160	160	250		
Поршневой мотор* Motor axial cylinders*							H1C55	H1C75
Производительность Oil flow	l/1'	15-40	15-45	25-65	25-70	20-125	40-140	60-200
Давление Pressure	bar	130	165	210	210	240	350	350
Вес** Weight**	kg	40	60	90	110	265	290	350
Макс. диаметр бора Maximum drill	mm	400	400	600	600	800	1000	1000
Макс. крутящий момент Maximum torque	DaNm	104	126	207	359	1061	1300	1410
Осевая нагрузка Axial load	DaN	900	900	3500	3500	5000	6000	6800


* Необходим дренаж для мотора. * The motor needs the drainage.

** Мотор-редуктор только с головкой. ** Motoreducer with head only.


Доп. опции - Options




Электрореверс с электрическим управлением для одноцилиндрового двигателя
Electro-reverser with reversing rotation by electrical control for simplex hydraulic plant




Седловина для горизонтального бурения
Locking head for horizontal holes




Плита для минипогрузчиков
Plate for Skid-Steer Loader




Плита присоединения для погрузчиков и телескопических
Linkage plate for Loaders, Backhoe Loaders and Telehandlers




Винтообразный шнек для скалы и асфальтового покрытия: двойная спираль толщиной 20мм, пики из сплава ВД/ДИЯ, специальный наконечник для этого типа работ
Helicoidal drill with double helics thickness 20 mm, tungsten boring teeth, for working on asphalt and rocky



Винтообразный шнек для мягких пород грунта: двойная спираль, нож из износостойчивой стали прикручен
Helicoidal drill with double helics, steel antiwear rivetted edges for works on ground



Винтообразный шнек для смешанного грунта: двойная утолщённая спираль с ножом ПЕНГО и боковыми пиками
Helicoidal drill with double helics, PANGO point and tungsten teeth for working on stony ground



Удлинитель без/со спирали
Extension with and without helics

U.EMME s.r.l.
Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Данные, описания и изображения этого издания предназначены в информационных целях. U.EMME оставляет за собой право изменять информацию без предупреждения

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

