

Угловой отвал
ANGLEDOZER BLADE

LA



Навесное оборудование для дорожно-строительной техники
Attachments for earth moving machinery



Угловой отвал ANGLED ODOZER BLADE



LA



Find other products



Технические характеристики


Регулировка поворота в обе стороны, приспособление для подсоединения к мини-погрузчикам, с/х тракторам и вилочным погрузчикам. В стандартную комплектацию входят резиновые шланги для гидросистемы.

Technical specifications

Blade for grabbing works with **double effect cylinders for left-right angulation** applied to a support with universal linkage plate. It is standard equipped with rubber hoses and quick couplers kit for hydraulic circuit supply.


Моделей MODELS		LA 1500	LA 1600	LA 1800	LA 2100	LA 2400
Ширина отвала Blade width	mm	1500	1600	1800	2100	2400
Рабочая ширина под углом Working width with angled blade	mm	1300	1385	1558	1818	2078
Вес Weight	kg	240	250	265	290	315
Угол поворота Angulation	°	±30	±30	±30	±30	±30

Доп. опции - Options



Блок. клапан для распред. гидросистемы с открытым центром

Blocking valve for open-centre directional control valve's machinery



Быстросъемное соединение 3/4"

Quick couplers kit 3/4" S.F.

U.EMME s.r.l.
Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Данные, описания и изображения этого издания предназначены в информационных целях. U.EMME оставляет за собой право изменять информацию без предупреждения

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

