

Снегоочиститель (снеговорот)
SNOW BLOWER



YETI STD



Навесное оборудование для дорожно-строительной техники
Attachments for earth moving machinery



Снегоочиститель (снегоротор) SNOW BLOWER



Find other products

YETI STD



Технические характеристики

Снегоочиститель (снегоротор) фронтальный, двухступенчатый работает от гидросистемы рабочей машины. Оснащён очищающей сменной кромкой скреплённой болтами из износостойкой стали, боковыми полозьями, регулирующимися по высоте, ледокольными витками, гидравлически или механически регулируемым движением. Есть возможность оснащать каждую модель кромкой из неразрушающегося полиэтилена для защиты дорожных покрытий.


Technical specifications

Double stage frontal snow blower working through the hydraulic plant of the machine. It is complete by bolted lower **blade in wear resistant steel, side adjustable slides, cutting edge helics for ice**, mechanical or hydraulic orientable edge chute and flaps. It can be equipped with bolted polyurethane blade able to avoid street damages.


Моделей MODELS		YETI 1600 STD	YETI 1800 STD	YETI 2100 STD
Рабочая ширина Working width	mm	1600	1800	2100
Диаметр ротора 1 стадия и 2 стадия 1st and 2nd stage roller diameter	mm	450/420	450/420	450/420
Вес Weight	kg	420	480	540
Высота фронтальная Frontal height	mm.	740	740	740
Угол вращения желоба выброса Rotation edge chute	°	240	240	240
Рабочее давление Working pressure	bar	140-170	140-170	140-170
Максимальное давление Maximum pressure	bar	210	210	210
Поток масла непрерывный* Continious-intermittent oil flow*	l/1'	45-65/70-120	45-65/70-120	45-65/70-120

* Снегоочиститель может быть оснащён гидромоторами различной мощности для увеличения скорости вращения ротора.
* The snow blower can be equipped with different HP size hydraulic engines to optimize the rotation speed.


Доп. опции - Options




Гидравлическое вращение желоба выброса
Hydraulic chute rotation




Регулировка высоты выброса снега
Hydraulic flaps



Клемма с 8 или 14 полюсами
Connector with 8 or 14 poles



Быстросъёмное соединение 3/4"
Quick couplers kit 3/4" S.F.



Полиуретановое лезвие
Polyurethane blade replacing the original one

U.EMME s.r.l.
Via dell'Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050
E-mail: info@uemme.com
www.uemme.com



Данные, описания и изображения этого издания предназначены в информационных целях. U.EMME оставляет за собой право изменять информацию без предупреждения.

The details, descriptions and illustrations contained herein are intended to serve as guideline only and cannot be binding on the manufactures. U.EMME reserve the right to make any changes deemed necessary, without notice.

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники | ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

